

低烟无卤电线押出机,挤出机

产品名称	低烟无卤电线押出机,挤出机
公司名称	苏州泰方机械有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	昆山开发区南河路1088号1幢
联系电话	13812930229

产品详情

[低烟无卤电线押出机](#)的设备用途：

适用于生产各类BV、BVN、BVR、RV、尼龙护套、低烟无卤阻燃环保用建筑用电缆。

[低烟无卤电线押出机](#)的技术特点：

1. 本系列生产线有适用不同工艺及材料而设计的押出加强结构，能适应色条、色皮与低烟无卤、尼龙护套共挤等工艺要求。
2. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 $\pm 0.01\text{mm}$ 。
3. 双甩桶不停机连续性放线，既提高了生产效率，又减少了在停机穿线时的原材料浪费。
4. 可选配移动卧式押出附机或其他形式之附机，满足单注条、双注条及尼龙共挤等多样化工艺技术要求。
5. 可选配快速换色系统，可不停机即可更换色皮颜色，从而降低废品率，并提高工效。
6. 根据不同的工艺要求，可选配电脑自动摇盘机、双轴自动换轴收线机、普通双轴半自动收线机及简易成圈机等。
7. 品质控制:配外径检测反馈装置,全程控制产品的外径,同心度等工艺参数。
8. 电控:进口变频器+PLC触摸屏控制

[低烟无卤电线押出机](#)的技术规格：

规格型号	TF-50+35	TF-70+35	TF-90+45
押出材料	PVC、PE、PP、PU、NYLON、TPEE等		
放线型式	动力放线或被动放线	动力放线或被动放线	动力放线或被动放线
放线线轴	PN500-630	PN500-630	PN500-630

螺杆直径	60	70	80
螺杆长径比	25 : 1	25 : 1	25 : 1
押出量kg/h	110	140	170
主机马达功率	25HP	35HP	45HP
线径规格	0.5-5.0	2.0-15.0	5.0-35
温控	6段	6段	6段
冷却装置	U型双层	U型双层	U型双层
引取功率	5HP	5HP	7.5HP
储线架型式	斜式	水平式	水平式
储线长度	200	200	200
出线速度	MAX600	MAX500	MAX500
收线型式	双轴	双轴	双轴
收线线轴	PN500-630	PN500-630	PN500-630
电气控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制

更多资料请参考[泰方机械官方网站](#)