

加工中心专用隔离变压器380V变400V

产品名称	加工中心专用隔离变压器380V变400V
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号规格:50KVA 效率: 98%
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

数控加工中心专用变压器，380V变400V变电器，三相380V变三相400V变电器，380V转400V隔离变压器

数控加工中心专用变压器主要参数

型 号：SG-3KVA~100KVA

相 数：三相 输入电压：380V/400V（可按照需求设计）电压：200V/220V（可按照需求设计）
波形失真：无波形失真 阻燃等级：B级/F级/H级（可按照需求设计）输出功率：50/60HZ 温
升：45 ° C 工作效能：98% 噪 音：45dB 抗电强度：3500V\60s 工作温度：-5 ° C~ 40 ° C

电气安全规范：VDE550\IEC439\JB555\GB226 等国家行业标准

数控加工中心专用变压器产品优势：

- 1、商品合乎IEC60076、GB1094-2007、CNS13390等规范；
- 2、适用进口产品沟通交流工作频率50~60Hz工作电压660V下列场地应用；
- 3、键入、电压规格型号可以根据机器设备规定量身订做；4、接法及阻燃等级都可按客户的要求定做。
- 5、应用高品质原材料，保持良好电气特性及冲击韧性；
- 6、应用因围棋定式接线端子，美观大方经久耐用，安全系数非常高；
- 7、铁心经热炖解决，本身耗消耗极低；8、可满负荷额定电压坚持使用，坚固耐用。

数控加工中心专用变压器适用范围：

1可用平均海拔： 3000m 2工作温度：-45 ~ 60 3空气湿度： 90%无凝结 4

应用场地不得有严重危害变压器绝缘强度腐蚀性物质，导电性浮尘及无任何易燃易爆燃性的危险物质

