

化学发泡押出机,挤出机

产品名称	化学发泡押出机,挤出机
公司名称	苏州泰方机械有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	昆山开发区南河路1088号1幢
联系电话	13812930229

产品详情

[化学发泡押出机](#)的设备用途：

适用于CAT5E、CAT6、IEEE1394、DVI、HDMI等芯线的双层共挤化学发泡或实心芯线押出。

[化学发泡押出机](#)的技术特点：

1. 所生产之线缆产品达到国际或国家标准。适用材料:FM-PE、PE、PP、PVC、SR-PVC。整机速度:发泡芯线(Max)400m/min、实心芯线(Max)600m/min。
2. 品质控制:配备外径与电容检测装置,全程控制产品的外径,发泡度等工艺参数。
3. 机头:选配欧州进口机头或国内优质双层机头,实现内外层精密押出。
4. 电控:进口变频器+PLC触摸屏控制。

[化学发泡押出机](#)的设备组成：

由 400- 500主动放线机、整直器、铜线预热器、 25辅机、 30主机、电气主控柜、前段移动恒温水槽、镭射测径仪、后段10米单层水槽、水中静电测试仪（安装在冷却水槽内）、双主动牵引机、12米斜式储线架、高频火花机、 500 - 630双轴收线机等组成。

[化学发泡押出机](#)的技术规格：

规格型号	TF-30+25	TF-40+30	TF-50+35

放线型式	动力放线	动力放线	动力放线
放线线轴	PN300-500	PN300-500	PN300-500
螺杆直径	30+25(辅机)	40+30(辅机)	50+35(辅机)
螺杆长径比	25 : 1	25 : 1	25 : 1
押出量kg/h	15	25	50
主机马达功率	10HP	20HP	25HP
线径规格	0.5-2.0	5.0-5.0	0.5-6.0
温控	6段	6段	6段
冷却装置	U型双层	U型双层	U型双层
引取功率	3HP	3HP	3HP
储线架型式	斜式	水平式	水平式
储线长度	200	200	200
出线速度	MAX500	MAX400	MAX300
收线型式	双轴	双轴	双轴
收线线轴	PN500-630	PN500-630	PN500-630
电气控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制

更多资料请参考[泰方机械官方网站](#)