

常春冷库板冷优点

产品名称	常春冷库板冷优点
公司名称	武进区洛阳常春冷藏设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	0519-88791603 13806114575

产品详情

武进区洛阳常春冷藏设备厂 <http://www.czclk.com/>

武进区洛阳常春冷藏设备厂是生产[冷库门](#)和[冷库板](#)的专业厂家

冷库板十大优点：

经质量技术监督局、国家日用电器质量监督检验中心检测，LD库板符合JB/6527-92<<组合冷库用隔热夹芯板技术条件>>的标准要求；经质量计量检测所检验，符合GB8624-1997

<<建筑材料燃烧性能分级方法>>,达到B1级难燃材料要求；

经华南理工大学亚热带建筑研究试验室检测，导热系数符合GB102 97-88 标准要求；

采用进口彩钢板作面材，不退色，不剥层，经久耐用；

采用进口拜耳PU原料高压发泡而成，密度达40Kg/m³以上；

地台板内表面采用加厚1.2mm镀锌板，耐磨损；平掩门采用重型门铰，重型门锁，进口油压式闭门器；

接驳位采用PE密封胶条，库体密封性好；

接口为凹凸型，并采用钢制偏心接力锁，锁紧力大，密封性好；

品种规格齐全，厚度有50、75、100、150、200，面材可用彩锌钢板、压花铝板、不锈钢板