

连云港高密度密封防撞海绵门封供应

产品名称	连云港高密度密封防撞海绵门封供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	4200.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:DS
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

为了减少卡车与工业门门框之间的摩擦，在大多数情况下，我们会在门框上安装工业门挡板。实际上有许多类型的门封。我想和大家分享苏州沃太物流设施的工业海绵门防护封。从名字可以看出，门封的材料是海绵，但它与普通海绵不同。让我们来了解一些防撞密封海绵门封吧！

海绵门方舱组成

1.海绵门封耐磨窗帘布结构

海绵门防护封采用耐磨基布材料，坚固耐磨，耐用的优质内部泡沫材料，回收率98%，在零下40°C以下的环境中仍保持其灵活性。

2.耐磨海绵垫

海绵门封具有良好的耐磨性以及弹性，延长了门封的使用寿命。

3.电镀钢衬

海绵型门封用电镀钢垫圈代替了传统的木制垫圈。主要原因是木材容易变形和腐蚀。电镀钢垫圈在这方面没有任何隐患。

4.耐磨鱼鳞片

在海绵门封的两侧和上方安装了耐磨百叶褶皱我们称之为鱼鳞片，以提供额外的磨损保护，并有效延长门封的使用寿命。

5.黄色提示带

海绵门方舱采用反光提示带，安全性更好，并且在卡车司机倒车时提供指引作用。

6.提供不同高度的密封性能

海绵门方舱采用可调式顶部设计，减少空气对流，降低冷库温度损失，达到节能效果。

7.配重平衡系统调整更方便

工业海绵门帘

海绵门封不锈钢滑槽和下拉手柄具有更好的防锈和防腐能力。

海绵门封的作用

一般来说，门封实际上有两个功能，一个是防止碰撞和磨损，另一个是当冷库门用于冷库外部时，当汽车和门封连接在一起时，可以减少温度损失和节省能源。当你打开门时，可以减少一些制冷的损失。

选择挤压海绵门封的注意事项：

1.海绵门封对墙壁施加的压力约为每米120公斤。斜垫圈约为一半。

2.建筑墙与防撞胶表面之间必须有至少10 cm的间隙，以留出挤压后门封厚度的空间。

3.泡沫门套的厚度应比防撞胶的平面高10至20厘米，高15厘米最合适。

4.当装卸区的地面坡度大于2%时，应使用锥形垫圈。坡度每增加一个百分点，泡沫门封的顶部厚度应比底部厚度小2.5 cm。

5.泡沫门舱的内部间隔宽度设计为2.2-2.3米宽。门封可适用于大多数卡车。当站台门宽度大于2.3米时，需要斜垫圈。

以上就是防撞密封海绵门封的介绍。在选择工业门海绵门封时，必须找到有售后保证的可靠的制造商。如果您对工业门门封有更多问题，请联系我们的团队。