

LN-006小平面贴标机智能设备

产品名称	LN-006小平面贴标机智能设备
公司名称	中山市龙宁自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙宁 产地:中山
公司地址	广东省中山市火炬开发区中山港兴业路18号二层
联系电话	0760-89932158 18028376867

产品详情

1. 小平面自动贴标机是适用于食品、医药、化妆品及其它轻工行业中的平面类产品包装上进行快速自动贴标和印字之理想设备。

本机功能先进，操作简单，结构紧凑。采用光电检测，输送为无级调速，贴标准确；同时具有无物不贴标，无标自动校正、自动检测等功能。还可与喷码机配合，实现连续准确之标示喷印。产品执行标准号：q/(kq) dj 1-1996

2. 功能特点

2.1 贴标系统采用本公司独自研发的贴标头，确保贴标精度。

2.2 系统采用微电脑控制，触控屏菜单操作，参数调整更方便、更直观。

2.3 适合多种规格瓶子贴标。

2.4 输送带采用单独电机驱动并能无级调速，使贴标更为可靠。

2.5 标签电眼灵敏度可调，对不同透光度的标签底纸，能作识别比较。

2.6 测物电眼不受外来光线或超声波之类杂讯干扰，检测准确。

2.7 所有系统控制元器件全部具有国际标准化认证，并经过严格的入厂考核试验，确保各项功能的可靠性。

2.8 本机的工作状态及故障，都有提醒警示功能，系统运行、停机和有故障发生时，系统将该事件的发生和结束(故障解除)都记录存储，使操作、维修更为方便。

2.9 出厂设置。不论在什么情况下，都可以将本机设置恢复到出厂状态。出厂设置不可更改。本机预设出

厂参数为第51组程序。

2.10可存储50组参数。

2.11触控屏中英文操作界面可随时切换。

2.12 plc预留接口，在联机状态下可接受上位机的控制信号。

2.13标签剩余管理功能。当标签的剩余数量等于或小于设定值时，系统会不断报警提示。

3. 技术规格

3.1 整机参数

输送带速度 5~20m/min(八段速)

输送带宽度 50mm-100mm

输送带高度 820+50mm

贴标产量 20~100个/min(视瓶子大小和标签长度而定)

总功率 780w

电源 220v 50/60hz

使用环境温度 0~50

使用相对湿度 15~90%

外形尺寸(长×宽×高) 1700×8000×820mm

总重量 150kg

3.2 贴标头参数

出标速度 3~30m/min

贴标准确度(不计包装件和标签误差) ± 1 mm

标签最小长度 10mm