

PVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆

产品名称	PVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘镀锌钢带铠装聚氯乙烯护套信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌护套信号电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电缆生产厂家，适用订制，煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9

煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9，煤矿业用漏泄同轴电缆MSLYFYV-50-9很多年行业经验,型号规格全,供应立即

天津电缆总公司一分厂生产制造供货：矿用通信电缆、矿井通讯电缆、矿用信号电缆、矿用控制电缆、矿用电缆、绝缘电线、阻燃控制电缆、煤矿业用阻燃性通讯光缆、屏蔽双绞线、

产品规格	产品名字	用途
MHYV	煤矿业用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护套通信光缆	用以矿井平巷、斜巷及机电工程硐室

MHY BV	煤矿 业用 高压 聚乙 烯绝 缘层 镀锌 铁丝 编制 铠装 电缆 聚乙 烯护 线套 通信 光缆	用以 机械 冲击 相对 较高的 平巷 和斜 巷
MHY AV	煤矿 业用 高压 聚乙 烯绝 缘层 铝-高 压聚 乙烯 粘接 外护 层聚 乙烯 护线 套通 信光 缆	用以 较潮 湿斜 井和 平巷
MHY A32	煤矿 业用 高压 聚乙 烯绝 缘层 铝-高 压聚 乙烯 粘接 外护 层钢 丝铠 装聚 乙烯 护线 套通 信光	用以 斜井 或立 井中 做主 通信 电缆

电力工程铁路线专用电缆

1、产品质量标准：GB9330-88（参考选用IEC227，耐电压好于IEC227），GA306-2001（阻燃性型）。

2、主要用途：该产品适用直流和交流50HZ-60HZ下，额定电流450/750V及以下操纵、数据信号保护与测量线路。

3、商品产品规格及范畴：产品规格 规格型号 范畴 应用场所 KYV,KYVP,KYVP2
0.5-10mm²,2-61芯

此商品接地电阻高，防水功能强，比较好的抗寒性，适用弱电安装自动控制系统或强磁场影响区。

KYV20,KYV22 0.5-10mm²,4-61芯 FYV30,KYV32 0.5-10mm²,7-61芯 KYVR 0.5-6mm²,2-61芯
KYVRP 0.5-4mm²,2-61芯 KYVP22,KYVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

注：型号规格前加“ZR”为阻燃性型，适用火灾事故易出现的生活环境。

4、应用特点：

一、主要用途

该产品用以煤矿井下检测、自动控制系统中低频信号同轴电缆。

二、适用范围

电缆线应用工作温度为 - 40 ~ 50 ；在25 时环境湿度为95%；电缆敷设环境温度 - 10 ；电缆敷设后的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其他型号规格 15倍电缆外径。

型号规格名字：

型号规格 名字

PVV22 电缆铜线聚氯乙烯绝缘热镀锌钢带铠装聚乙烯护线套通信电缆

PUYV39 电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套粗钢丝铠装通信电缆

PUYV39-1 电缆铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套细钢丝铠装通信电缆

PUYV 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套通信电缆

PUYVR 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套数据信号软电缆

PUYVP 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套铜线编写屏蔽掉通信电缆

PUYV31 矿井高压聚乙烯绝缘层阻燃性聚乙烯护线套单面镀锌铁丝编制铠装电缆信

电缆敷设环境温度应不小于0 ，电缆线电导体的持续容许操作温度为70 。

电缆线许可的弯曲半径：对铠装电缆的电缆线，应不低于电缆外径的6倍。对铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线，应不低于电缆外径的12倍。对金属屏蔽构造的软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

天津电缆线总公司一分厂