

水泥复合聚苯颗粒保温板设备 大城云翔

产品名称	水泥复合聚苯颗粒保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥复合聚苯颗粒保温板设备大城云翔

匀质板特点：

- 1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火等级为*。
- 2.耐高温：1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形；化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续使用。
- 3.节能：导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右。
- 4.环保：在生产过程中不会产生废料,废水,废气。在大火燃烧时无烟无味。
- 5.易加工生产：生产工艺简单,易学,4小时可以学会,生产效率高,单条生产线生产100立方,生产效益高。

匀质板生产线采用两级搅拌系统，一级搅拌是将计量好水和粉剂利用高速搅拌制成浆料，然后浆料卧式搅拌器再跟聚苯颗粒进行混合。一级搅拌我们是状态下实现的，这样整个搅拌系统的流程中就避免了扬尘的产生，同时二级搅拌又让浆料对颗粒有充分的包裹。

匀质板设备震动式下料和排气式压膜系统，混合料模箱后难免会带入大量空气，既破坏板面的美观又影响产品的性能指标，高频震动系统可以使得物料夯实，电脑控制的压膜系统可以根据排气的需要随时变化压力曲线，使得模箱底部和顶层的密实度接近一致。