

国标铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53

产品名称	国标铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

型号的组成及其代表意义

市内通信电缆-----H

铜质线芯-----省略

聚乙烯绝缘-----Y

铝塑综合护套护套-----A

双钢带铠装-----23

单层纵包轧纹钢带铠装-----53

双层纵包轧纹钢带铠装-----553

细钢丝铠装-----33

粗钢丝铠装-----43

主要技术特性

1. 直流电阻:20, 0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，聚烯烃绝缘聚乙烯护套市内通信电缆绝缘电阻大于3000M .km。

4. 工作电容：平均值

$52 \pm 2 \text{ nF/km}$ 5. 远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。