

广州热收缩膜包装机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 广州热收缩膜包装机 |
| 公司名称 | 广州国诺自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州白云区三元里大道中1181号 |
| 联系电话 | 020-86547989 18819409958 |

产品详情

广州热收缩机，广州热收缩膜机，广州热收缩膜包装机-国诺包装机

国诺专业生产销售热收缩包装机系列---GNL全自动封切热收缩机---GNF高速边封热收缩包装机---GNLS袖口式包装机---GNS-4525热收缩炉---GN封切机与热收缩包装机---GNS-4825热收缩机；国诺自动化设备提供各种热收缩包装系统；

技术参数：

GNL-4535+GNS-4525L自动封切机加自动热收缩机

产品型号：GNL-4535

包装速度：1-28件/分钟

包装尺寸：L(100-450) × W(60-350) × H(5-120)mm

使用气源：5.5kg/cm³

最大电流：10A

封刀尺寸/炉腔尺寸：L+H 450/W+H 350mm

净重：250kg

功率：2kw

电源：220/380V、50/60Hz

机器尺寸：L1790 × W850 × H1525mm

产品型号：GNS-4525L

包装速度：20-50件/分钟

包装尺寸：L700 × W400 × H200mm

使用气源：5.5kg/cm³

最大电流：30A

封刀尺寸/炉腔尺寸：L1200 × W450 × H200mm

净重：200kg

功率：13kw

电源：220V/380V 50/60Hz

机器尺寸：L1600 × W670 × H1520mm

机器特点：

- 1.配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，对于薄与小的包装物，可轻易完成封口包装作业；
- 2.自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节；配有感应马达，自动卷取废料；
- 3.当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器；
- 4.封切与热收缩包装连续自动完成，性能稳定、大大节省人力、品质可靠、收缩效率高、适用性强；
- 5.机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；
- 6.封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化，不冒烟，零污染；
- 7.封切刀带有自动保护功能，有效防止误切包装物；
- 8.数万次零部件老化试验，确保每个细节更稳定，故障率最低，安全的生产，高效的收缩包装。
- 9.该机封切部分装有有机玻璃保护罩，并带有自动报警功能，大大提高操作者的安全性。