

# 邵阳桥梁不锈钢栏杆 鑫隆昌桥梁护栏公司

产品名称	邵阳桥梁不锈钢栏杆 鑫隆昌桥梁护栏公司
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鑫隆昌金属材料有限公司

1. 轻质网眼，造型新颖，美观耐用;
2. 这特别适用于桥式防抛网;
3. 浸渍十年防锈;
4. 易于拆卸，良好的可重用性，根据需要重新布置围栏;
5. 环保产品，终可回收利用。

1. 轻质网眼，造型新颖，美观耐用;
2. 这特别适用于桥式防抛网;
3. 浸渍十年防锈;
4. 易于拆卸，良好的可重用性，根据需要重新布置围栏;
5. 环保产品，终可回收利用。

桥梁不锈钢栏杆如何做维护，桥梁不锈钢栏杆具有和真木一样的景观效果，环保，不会破坏森林，可塑性强，造型多样，后期的维护成本也很低。

那么，该如何正确选择桥梁不锈钢栏杆呢？

首先来说，产品的质量一定要符合标准。产品的硬性指标决定着栏杆的质量。泰科石是技术，获得了国际上SGS的认证，其强度和硬度达到了欧美标准。使用寿命远大于普通的桥梁不锈钢栏杆。

再就是材料的适应能力。要考虑气候、压强、事故发生频率的影响。因为不同的地区实际情况不一样，所以钢背木护栏的选择要注意本地的实际。

后就是要到正规厂家采购。钢背木护栏技术材料先进，可以提供各种造型的钢背木护栏，也可以定制加工。

由于桥梁不锈钢栏杆置于室外，所以要受到各种风吹雨淋。如果是不及时维护，就会很容易出现损坏的现象。

那么，如何维护才能延长钢背木护栏的寿命呢？

- 1、经行油漆、喷塑、涂料等处理方式。但是油漆是有使用时限的，一定要做好及时的更新和升级。
- 2、如果是收到了撞击或者是出现严重的变形、锈蚀，那就要对破损的部分进行更换，这样才能保证护栏质量。

1、人行道或安全带外侧的桥梁不锈钢栏杆高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

2、桥梁不锈钢栏杆强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，桥梁不锈钢栏杆，不落河。

3、桥梁不锈钢栏杆造型、色调与周围环境协调，对重要桥梁宜作景观设计。

4、当桥梁跨越快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路干线等重要交通通道时，桥面人行道栏杆上应加设护网，护网高度不应小于2m，护网长度宜为下穿道路的宽度并各向路外延长10m。

5、作用在桥梁不锈钢栏杆扶手上竖向荷载应为1.2KM/m;水平向外荷载应为2.5KM/m。两者应分别计算。

邵阳桥梁不锈钢栏杆-鑫隆昌桥梁护栏公司由山东鑫隆昌金属材料有限公司提供。山东鑫隆昌金属材料有限公司为客户提供“ 不锈钢复合管,桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,灯光护栏 ”等业务，公司拥有“ 鑫隆昌 ”等品牌，专注于防撞设施等行业。 ，在山东省聊城市凤凰工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：房经理。同时本公司还是从事桥梁护栏厂家，河道护栏，桥梁防撞护栏的厂家，欢迎来电咨询。