

# 电厂设备弹簧减振器批发 电厂设备弹簧减振器 泰安国瑞环保搅龙

产品名称	电厂设备弹簧减振器批发 电厂设备弹簧减振器 泰安国瑞环保搅龙
公司名称	泰安市国瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区泮河大街中段
联系电话	15621575815

## 产品详情

电厂设备弹簧减振器是采用簧与橡胶串联形式组合隔振降噪元件

吊式弹簧减振器，以金属弹簧为主，组合 的阻尼材料，具有频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。电厂设备弹簧减振器是采用簧与橡胶串联形式组合隔振降噪元件，适用于各类管道及风机盘管、新风机组、变风量空调箱、轴流风机等吊装减振。

电厂设备弹簧减振器先弹簧要符合以下要求：电厂设备弹簧减振器弹簧的半径要大于它在额定负载下高度的零点四倍；弹簧要具有 的额外行程，至少等同于额定静挠度的百分之50%；弹簧线圈数不应太少，一般不少于六圈；这样制造的弹簧才能保证电厂设备弹簧减振器水平刚度足够以至于设备稳定不易发生倾倒，弹性经久不衰，保证持久减振能力，但是这种电厂设备弹簧减振器价格往往要高一些。吊式电厂设备弹簧减振器安装方便，并采用侧向阻尼块，加大垂向阻尼系数，提高纵向及横向刚度，保证了设备的正常 运转。

全系列采用并连多个压缩电厂设备弹簧减振器组合

电厂设备弹簧减振器全系列采用并连多个压缩螺旋弹簧组合，提高产品稳定性能。采用金属丝网作阻尼材料，不但能增加阻尼系数，而且延长使用寿命。为便利安装，隔振器上下端面套置橡胶衬垫，增大摩擦系数，电厂设备弹簧减振器可直接放置在隔振台座与支承结构之间，一般不需连接固定。当隔振设备与隔振器需要连接固定时，隔振器上端配螺栓装置，即可用“CTB型阻尼弹簧隔振器”。

当隔振设备与支承结构需要连接固定时，隔振器上端配螺栓装置，下端配固定底板，即可用“CTG型固定式阻尼弹簧隔振器”。因此，CT型阻尼弹簧隔振器具有结构合理，电厂设备弹簧减振器，安装方便，频率低，阻尼大，隔振降噪效果明显等特点。是一种通用性预压缩阻尼弹簧隔振器。

CT型阻尼弹簧隔振器全系列共20种规格，电厂设备弹簧减振器批发，单只垂向荷载自10kg~5000

kg，自振频率为2.16Hz~4.79Hz，阻尼比0.1。适用于风机、水泵、冷水机组、空调机组等机械设备的积极隔振和各类精密仪器仪表的消极隔振。

一般情况下，能运用到隔震器的情况是各种施工现场，不管是建筑行业的施工，还是其他行业的，隔震器都是的。

小编来给大家普及一下知识啦！让我们来一起看一看隔震器都有什么类型的。在了解隔震器的类型之前，我们要了解一下隔震的方式有哪一些，隔震的方式有两种，一种是主动隔震，一种是被动隔震，主要是按照隔离对象的不同进行分类的。因此，隔震器有相应的分类。主动隔震指的是，如果说物体的本身是震源的话，要对这个物体进行隔震，电厂设备弹簧减振器多少钱，通过隔震器将物体隔离，可以有效的减少物体对周围的其他设备的影响，使用隔震器，对震源本身隔离，

通过隔震器将震源与地基隔离开来，防止震源本身产生的震动散播出去，这种个阵方式比较适用于体积较小的物体，如果说物体过大的话，各镇效果可能没有那么合适。还有一种是被动隔震，这种隔震的方式的保护对象是相反的，比如说在震动环境之中，有一个物体需要被保护起来隔离震动，这个时候，使用隔震器经物体进行隔震，减小周围环境对物体造成影响，效果也是很好的，这种方法在建筑工地等的地方是很常见的，比如说工地上的震动不断，这个时候又需要使用精密仪器进行测量作业等工作，为了不影响正常的工作，电厂设备弹簧减振器哪家好，可以对于其进行被动隔震，在保护一起的同时，又能正常对一起进行使用，一举两得。

电厂设备弹簧减振器批发-电厂设备弹簧减振器-泰安国瑞环保搅龙由泰安市国瑞环保设备有限公司提供。泰安市国瑞环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰安国瑞环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市泰山区泮河大街中段，联系人：袁经理。