

300x300全自动EVA硫化机 格瑞斯特

产品名称	300x300全自动EVA硫化机 格瑞斯特
公司名称	青岛格瑞斯特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇
联系电话	13210031938 13210031938

产品详情

平板硫化机操作步骤

验收 1、首先查验设备的外观制作精度、是否磕碰等。 2、加油（按说明书标注）。 3、接电（按接线图）。 4、试运行（试运行前首先确保电机正转-顺时针即为正转） 5、排空（排空液压阀及液压管路的空气） 6、禁止超压（严禁超过说明书里明确指示的压力） 7、禁止随意调节各液压阀。 8、液压油要定期更换（按说明书要求） 9、用前、用后都要确保热板平面干净。 10、合模时要禁止放手及杂物。 11、开模时要防止坠物。 12、要防止。 13、放置压制物要居中调整。

胶粉轮/实心轮/eva轮硫化机有什么规定？160吨~200吨胶粉轮/实心轮/汽泡轮/eva轮/聚氨酯轮胎硫化机（拼板机），特性主要用途：本系列产品平板电脑硫化机是抑制各种规格型号的胶粉轮、实心胎、汽泡车胎等的理想化设备，具备项目投资低成本，效果好，绿色环保，使用方便，一般乡村妇女1-2天就可以学好，生产率高，经济效益突显；与此同时本设备还能够销售市场各种各样橡塑制品及非实体模型产品的关键成形设备，具备构造精美，工作压力平稳，300x300全自动EVA硫化机，适用范围广，率高的特性。远程服务器功能齐全，结构紧凑，全自动加压力、全自动控温、自动记时，发热板外表温度匀称，温度可以任意设定，控温形象化，试压平稳靠谱，实际操作安全性便捷等特性，应用本功能确保产品品质，给予生产率，得到明显的经济效益。

高配实验室25吨硫化机

配置说明

3.1热板：钢板精密加工而成，保证平面度、平行度、光洁度。

3.2平台横梁：采用A3钢板焊制，经时效处理精密加工而成。

3.3立柱：材质采用40Cr，调质处理并加工后表面镀硬铬抛光，表面硬度达到HRC55~58。

3.4液压缸：缸体采用QT-500球墨铸铁经时效钝化、精密加工而成，抗拉强度 490MPa；柱塞采用LG-P合金冷硬铸铁精磨而成，冷硬层深度为8~15mm，硬度达到HRC 70；密封件采用聚氨酯油封，耐油、耐老化、抗磨损，密封结构不漏油，保压稳定。

3.5隔热板：平台与热板间的隔热层采用耐高压高温新型隔热材料，耐压 4.00MPa/cm²、耐温220~280，耐压和耐热性能良好。

3.6控制程序：手动控制，合模、开模由手控阀控制动作。

300x300全自动EVA硫化机-格瑞斯特(推荐商家)由青岛格瑞斯特机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛格瑞斯特机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为橡胶工业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!