

陕西椰壳活性炭生产厂家武汉韵虹活性炭直供陕西市场

产品名称	陕西椰壳活性炭生产厂家武汉韵虹活性炭直供陕西市场
公司名称	武汉韵虹水处理材料有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区发展大道68号
联系电话	86-02783530209 13971081512

产品详情

活性炭价格，活性炭生产厂家，武汉韵虹水处理材料有限公司 椰壳活性炭采用越南、印尼、菲律宾等国家进口优质椰壳为原料，利用世界先进的美国多回转炉，经科学配方，精制而成。产品孔隙发达，吸附容量大，脱色、除臭快，强度高，使用寿命长，椰壳活性炭广泛应用于食品、医疗、矿山、冶金、石化、炼钢、烟草、精细化工等行业。椰壳活性炭用途：

- 1、脱硫醇椰壳活性炭：用作炼油厂催化装置汽油脱硫醇（脱臭）催化剂的载体。
- 2、维尼纶触媒椰壳活性炭：用于化工行业作为催化剂的载体，如作为醋酸乙烯触媒载体等。
- 3、味精精制椰壳活性炭：用于味精生产过程中母液的脱色精制，也可用于精细化工产品的脱色精制。
- 4、香烟过滤咀椰壳活性炭：用于卷烟行业香烟过滤嘴中，祛除香烟中的焦油、尼古丁等有毒有害物质。
- 5、柠檬酸专用椰壳活性炭：用于柠檬酸、氨基酸、胱氨酸等各种酸的脱色、精制、去味。
- 6、净水椰壳活性炭：用于家庭饮用水、自来水厂水处理、桶装水生产的深度水净化。
- 7、防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。
- 8、K15型酒用椰壳活性炭：提高酒质，加速酒的陈化，去除酒中异味及苦味等都起到很好的效果。

物理、化学性能分析

项目	测试数据	项目	测试数据
粒径	混合	真比重	2-2.2g/cm ³
苯粉吸附率	450mg/g	堆比重	0.5-0.65g/cm ³
强度	80-95%	总孔容积	0.7-1cm ³ /g
碘值	700-1000mg/g	比表面积	590-1500m ² /g
亚甲兰值	100-150mg/g	PH值	8-10

半脱氯值	5cm	灰份	8-12%
水份	3%	比热	-1.00J/g.

活性炭常用吸附指标主要有：碘吸附值、四氯化碳(CTC)吸附值、亚甲蓝吸附值，碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力，四氯化碳吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力，亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高，表明活性炭的吸附能力越强。因此大家在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭。

项目 Subject	指标 Index				
粒度 Coarseness (mesh)	4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80				
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g)	700	800	900	1000	1100
比表面积 Specific Surface Area (m ² /g)	900	1000	1100	1200	1350
四氯化碳 CTC (%)	39	50	62	75	90
强度 Hardness (%)	98	98	96	96	95
水份 Moisture (%)	8	8	8	8	8
灰份 Ash (%)	5	4	4	3	2.5
装填密度 Loading Density (g/l)	600-650	550-600	500-550	450-520	430-480