湖北脱硫醇煤质柱状活性炭，武汉煤质活性炭厂家价格

产品名称	湖北脱硫醇煤质柱状活性炭，武汉煤质活性炭厂家价格
公司名称	武汉韵虹水处理材料有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区发展大道68号
联系电话	86-02783530209 13971081512

产品详情

中文名称：脱硫醇活性炭　脱硫活性炭是一种含硫材料制成的外观呈黑色、无味、无毒，内部孔隙结构发达。比表面积大，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，是一种常用的吸附剂。
活性炭按外观形状分为：粉状、颗粒状、不规则颗粒状、圆柱形、球型和纤维状等。　脱硫醇活性炭指的是在汽油精制过程中，利用活性炭负载磺化钛氰钴，对原油中超标硫醇进行脱除，从而减少汽油含硫量，提高品质。符合国家环保排放的要求。 脱硫醇活性炭特点：①、比表面积大、吸附值高。作为装载磺化钛氰钴的活性炭，要求亚甲蓝吸附值要高，中孔发达，负载量超过普通活性炭。②、强度好，不易碎。由于负载磺化钛氰钴活性炭，要在固定床中反复接受压力考验，溶液浸泡，所以要求强度要高，颗粒最好是自然形状。③、脱硫活性炭灰份杂质含量少。为了确保催化剂顺利进行化学反应，要尽量减少炭中灰份，金属离子等各种杂质含量。提高活性炭孔隙利用率。
④、脱硫活性炭水分低。尽可能保持活性炭最低水分，避免影响其功能发挥。　技术参数：

活性炭常用吸附指标主要有：碘吸附值、四氯化碳(CTC)吸附值、亚甲蓝吸附值，碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力，四 氯化碳吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力，亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高，表明活性炭的吸附能力越强。因此大家在购买 活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭。

项目 Subject	指标 Index
粒度 Coarseness (mesh)	4-8、6-12、8-16、10-20、20-40、40-80
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g)	≥700
比表面	900

积 Specific Surface Area (m^2/g)	
四氯化碳 CTC (%)	≥39
强度 Hardness (%)	≥98
水份 Moisture (%)	≤8
灰份 Ash (%)	≤5
装填密度 Loading Density (g/l)	600-650