

# d60型伸缩缝 南宁组合式桥梁伸缩缝 加固钢材

产品名称	d60型伸缩缝 南宁组合式桥梁伸缩缝 加固钢材
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

Z60桥梁伸缩缝的设置及步骤桥梁伸缩缝的设置及步骤:在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便,其部件本身要有足够的强度外,应与桥面铺装牢固连接,特别注意的是,在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地变形,近年来,由于国内桥梁的通行压力不断加大。

GQF-C60桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的,桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以温度、荷载对桥梁构件的损伤。用途可分为板式桥梁伸缩缝、组合式桥梁伸缩缝和模数式桥梁伸缩缝。

例:设计桥梁沿结构中心线位移95mm,伸缩缝与其斜交40°,按公式计算  $L_r=73\text{mm}$ ,  $L_p=61\text{mm}$ 选用本型号的伸缩缝是适用的。同时要注意,胶条以中部为准,最大水平错动量在前后两个方向都是不应超过40mm,如计算中发现有过量错动,须选用更大规格的伸缩缝。

与接缝平行的矢量:  $L_p=$  ;与接缝垂直的矢量:  $L_r=$  式中:表示桥梁位移的总变形量;为位移方向与接缝方向的交角  $=45^\circ$   $135^\circ$   $L_r$ 是选用伸缩缝规格的依据,  $L_p$ 的变形一般由橡胶密封条的水平错动来完成,对伸缩缝的选用无太大的影响。

施工注意事项1.施工前确定合理的槽沟尺寸,切割槽沟要保持平行美观。2.将切割好的槽沟要清洗干净,无松散颗粒及尘土。3.为尽快施工,可将冲洗干净的槽沟用火烘干。4.将TST专用粘合剂撒在槽沟的两侧及底部,防止碎石与槽口结合不牢而产生脱落,造成桥头接缝的损坏,注意不要留有空白。

TST弹塑体无缝伸缩缝安装注意事项TST弹塑体无缝式伸缩缝是以接缝处的沥青混凝土、弹塑体等材料的

变形来吸收梁体的伸缩在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料，然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料，使伸缩缝处的桥面铺装与路面形成一连续整体。

5、模数式伸缩装置，属于钢结构，尽管出厂前经过了防护处理，但由于使用的恶劣，经过一定使用时期后，产生一般锈蚀属于正常现象，这时养护部门就应定期重新进行防锈处理，以保证伸缩装置正常的使用和的耐久性。