

802-1602红外线瓦斯燃烧器点火器，烤箱点火器，燃烧器点火器，红外线点火器

产品名称	802-1602红外线瓦斯燃烧器点火器，烤箱点火器，燃烧器点火器，红外线点火器
公司名称	端州区光辉热能配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	肇庆市端州区端州三路37号翠逸苑13幢首层5卡
联系电话	86-07586180196 13929885729

产品详情

红外线燃烧器点火器: (保用一年)

广泛应用于涂装前处理、烘干固化、食品烘烤、农产品烘干、玻璃制造、室内外采暖、造纸、印染、等领域的工业设备的点火控制系统。

红外线燃烧器点火器特点:

红外线点火器，采用程式化集成IC控制；两个继电器，保证了电路的自动控制、安全保护、以弱控强，转换电路等作用；优质的绝缘灌封胶封装，更加保障了安全性。输出高压是16KV,正常使用中熄火能自动再点火，超时20秒仍点不着火时自动关闭瓦斯电磁阀并发出故障信号声。

红外线点火器一般参数：

- 1、输出电压ac200v——240v，输出高压16kv以上。
- 2、外型尺寸：128mm* 73mm *42mm
- 3、安装孔距118mm 孔径 5mm

红外线燃烧器点火器接线说明如下：

- 1、N：点火线（接点火针）
- 2、S：信号感应线（接点火针）
- 3、绿：电源220V（点火器火线）

- 4、蓝：电源共用线（零线）
- 5、橙：瓦斯电磁阀火线（零线是蓝色共用线）
- 6、白：点火指示灯（L1 熄火）
- 7、红：燃烧指示灯（L2 表示正常工作）
- 8、黄：警报器线
- 9、黑：接地线