

gqf-c80型伸缩缝 大连gqf-c型桥梁伸缩缝 精选型钢

产品名称	gqf-c80型伸缩缝 大连gqf-c型桥梁伸缩缝 精选型钢
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

施工注意事项1.施工前确定合理的槽沟尺寸，切割槽沟要保持平行美观。2.将切割好的槽沟要清洗干净，无松散颗粒及尘土。3.为尽快施工，可将冲洗干净的槽沟用火烘干。4.将TST专用粘合剂撒在槽沟的两侧及底部，防止碎石与槽口结合不牢而产生脱落，造成桥头接缝的损坏，注意不要留有空白。

) 第四、伸缩缝吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行，并使各纵梁的缝隙均匀一致。对伸缩缝高度与路面平齐，或是略低于路面1-2mm，切记不能高于路面水平面。

TST桥梁伸缩缝的作用无缝式伸缩缝是一种接缝构造不伸出桥面的伸缩缝产品，也称为TST桥梁伸缩缝，在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料，然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料，使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分形成一连续体，以接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。

钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈z形。密封胶条：采用氯丁或三元乙丙橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，桥梁工程师可根据桥面板设计厚度选用，本公司也可特殊设计制造。

胶料适用范围1、氯丁橡胶（CR）的伸缩装置适用于温度-25 ~ +60 地区；2、天然橡胶（NR）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区；3、三元乙丙（EPDM）的伸缩装置适用于温度-40 ~ +60 地区。

斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。本桥伸缩缝主要有D40、D160、D400型三种伸缩缝，伸缩缝进场后技术人员核对生产厂家、规格型号。伸缩装置吊装就位前将预留槽内混凝土凿毛并清理干净，扶正预埋锚固钢筋。

桥梁伸缩缝主要特点：1、伸缩量大、浅埋设桥梁伸缩缝装置设计允许伸缩量40mm-1000mm，适用于不同的桥梁结构，不同跨度的新建桥梁和老桥改建，整体结构高只有120mm-150mm左右，不用改变原梁端结构，浅埋设就能有锚固强度，充分显示出桥梁伸缩缝的优势。