

衬氟自吸泵 氟塑料自吸泵

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 衬氟自吸泵 氟塑料自吸泵 |
| 公司名称 | 上海氟鑫泵阀有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层K区151室 |
| 联系电话 | 021-31135567 15821283258 |

产品详情

一、概述： fzb氟塑料自吸泵是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料，过流部件全部采用氟塑料合金制造，泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。

适用温度：-50 ~ 120

二、工作原理： fzb氟塑料自吸泵主要由储液室、涡室、回流孔、叶轮、泵盖组成，开机前泵腔内应注满液体，储液室气液在叶轮的高速带动下将气液混合物吸进涡室加压进入气液分离室，此时，空气比重小于液体，便自然进入管网，液体则自动从回流孔回流与储液室空气再次混合，被叶轮循环加压进入气液分离室.....此过程反复直至吸程管路中的空气被排尽；介质被输送到工况所需要的任意场所。

三、用途：

fzb氟塑料自吸泵可用于储存液体的容器低于地平面1-4米，不便倒灌和加液的场合；使用该泵固定在地平面岗位上可连续或间断抽取、输送各类化工介质。车辆、船舶装卸化工介质时。自吸泵可流动在任何岗位抽取输送满足你的要求。

fzb氟塑料自吸泵可以安全的输送强酸、强碱、剧毒、有机溶剂、及纯净贵重的化学介质，充分满足严格的安全性、可靠性和生态环保要求。适用于各种化工流程；一次安装后无须灌引水,装底阀、维修方便是替代笨重液下泵的最理想选择用泵。