

f60型伸缩缝 郴州桥梁160型伸缩缝 焊接牢固

产品名称	f60型伸缩缝 郴州桥梁160型伸缩缝 焊接牢固
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

伸缩装置中心线与实际预留缝中心线必须重合，误差不得大于3mm；然后在其定位前进行平直度的检查，伸缩装置。6，桥梁伸缩缝装置定位后，先将其一侧焊好，然后去掉锁定钢板，在另一侧，桥梁伸缩缝间隙数值，将桥梁伸缩缝间隙到计算数值后，将预埋钢筋与伸缩装置的环形钢筋焊好，先焊接顶面，接着焊接侧面，未了焊接底面。

桥梁伸缩缝是根据桥梁具体结构、形状、长度等不同设计要求而制造的，随着弯、坡、斜、宽桥梁的兴起，每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品，以温度、荷载对桥梁构件的sunshang，因此桥梁伸缩缝的类型也是多种多样。

D60、D80、F60、F80型桥梁伸缩缝的产品特点:1、公路桥梁伸缩缝产品位移量：水平为0-80（mm），垂直为±15mm，伸缩灵活。2、采用浅预锚固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。

在桥梁的施工中要保证锚固钢筋的作用。仅在浇筑8~10cm厚的桥面板混凝土时进行设置是不可取的,这实际上没有让伸缩缝的定位角钢牢固地与梁(板)和背墙混凝土联结成整体，形成不隐患,需加强伸缩缝的养护工作。

与接缝平行的矢量： $L_p =$ ；与接缝垂直的矢量： $L_r =$ 式中： L 表示桥梁位移的总变形量； α 为位移方向与接缝方向的交角 $\alpha = 45^\circ \sim 135^\circ$ L_r 是选用伸缩缝规格的依据， L_p 的变形一般由橡胶密封条的水平错动老完成，对伸缩缝的选用无太大的影响。

（D-80FD-80型厚度为200mm）。3、F型钢型腔尺寸，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用

寿命长，在正常下可达到与桥梁等寿命的效果。5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。Z型桥梁伸缩缝结构特点与功能Z型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。

伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不超过10mm。