

北京apcupS电源SURT3000UXICH 3KVA/2400W不间断在线式UPS

产品名称	北京apcupS电源SURT3000UXICH 3KVA/2400W不间断在线式UPS
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:SURT3000UXIC 功率:3KVA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

品牌	APC	型号	
工作原理	在线式	使用环境	
频率	频	设备类型	
是否支持一件代发	支持	货源类别	
输入电压范围	220V	输出电压范围	
输出功率	2400W	备用时间	
转换时间	0ms	效率	
工作温度范围	0-40	重量	
标称容量	3000VA	电源类型	
工作频率	50	工作湿度	
规格	432*130*660	电源名称	
系列	SURT系列	重量	

产品介绍输出

输出功率容量2.1 K瓦数 / 3.0 kVA

可配置功率(瓦)2.1 K瓦数 / 3.0 kVA

额定输出电压230V

输出电压注释可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率91.0 %

输出电压失真低于 3%

输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压220, 240

负载峰因素03:01

拓朴双转换联机

波形类型正弦波

输出连接(2) IEC 320 C19 (备用电池)(8) IEC 320 C13 (备用电池)

旁路内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压230V

输入频率50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型IEC-320 C20

工作电压范围160 – 280 V

可调整的输入电压范围100 - 280 V

电源线数目1

其他输入电压220, 240

电池与运行时间

电池类型没有内部电池 - 使用外部电池系统

空电池槽2

可自动检测、可扩展的延时时间1

可选用电池APC-Smart-UPS-RT-3000VA-230V-

通讯与管理

接口端口 (多个) DB-9 RS-232 , Smart-Slot

控制盘LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断是的

可用的智能插槽数量1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值480 焦耳

滤波Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

432 , 43.2 cm

宽130 , 13.0 cm

深673 , 67.3 cm

机架度3 U

净重36.36 kg

毛重45.46 kg

装运度347 , 34.7 cm

装运宽度603 , 60.3 cm

装运深度980 , 98.0 cm

颜色Black

每个运输托盘上产品数量6.0

环境

工作温度0 - 40 ° C

工作相对湿度0 - 95 %

操作度0-3000 米

存储温度-15 - 45 ° C

存储相对湿度0 - 95 %

存储度0-15000 米

在设备表面1米外可听到的噪音55.0 dBA

在线热耗散655.0 BTU/hr

相符性

管理机构认证BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE

标准质保2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS符合

PEP可在Documentation (文件) 选项卡中获得

EOLI可在Documentation (文件) 选项卡中获得

ts_other_compliance_infoRoHS