

c40型伸缩缝 天津d160型桥梁伸缩缝 抗震性好

产品名称	c40型伸缩缝 天津d160型桥梁伸缩缝 抗震性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

除此之外还应注意构造措施40型，60型，80型伸缩缝是指伸缩量为40mm，60mm，80mm的伸缩缝，这三种伸缩量的伸缩缝是常用的，是伸缩缝具体规格型号的简化叫法，这种叫法只是确定了伸缩量，未确定伸缩缝所用型钢，应进一步明确型钢类型，如CD-40型伸缩缝，指型钢是c型钢，伸缩量为40mm的单缝式伸缩。

D60、D80、F60、F80系列普通桥梁伸缩缝产品一种，在桥梁伸缩缝行业中,如果将伸缩缝按照性能及安装可以分为：GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型、GQF-MCL其中GQF-MCL型数桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

既方便旧桥梁伸缩缝更换，又可供新桥梁修建选用。桥梁伸缩缝是公路桥梁橡胶伸缩装置桥梁上部结构的组成部分,它适应桥梁由于温度变化及其它原因而产生的位移,桥梁伸缩装置尽管只占桥梁总造价的很少一部分,但损坏后所造成的后果是惨重的。

Z60桥梁伸缩缝的设置的及步骤桥梁伸缩缝的设置的及步骤:在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便,其部件本身要有足够的强度外，应与桥面铺装牢固连接，特别注意的是，在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地变形，近年来，由于国内桥梁的通行压力不断加大。

伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不超过10mm。

适应桥梁梁端水平、横向、竖向变形，伸缩阻力小。2、钢质边梁采用16Mn精轧而成，锚固板及 16锚固筋具有良好的机械性能。控制要点1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了，则需要采用植筋的把钢筋补上。

5.将梁(或板)与台背之间的缝隙用海绵填充，并用4—6mm厚的钢板盖住，防止碎石等颗粒掉落，影响梁的伸张。6.选择有棱角、嵌挤性好的石灰岩碎石，石子必须清洗、加热，将加热的碎石均匀地放置于槽中，立即灌入19D210 的TsT溶胶，将散落的碎石粘结在一起，形成主层的TST碎石。