

# 不锈钢磁力泵 甲醇泵

产品名称	不锈钢磁力泵 甲醇泵
公司名称	上海氟鑫泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层K区151室
联系电话	021-31135567 15821283258

## 产品详情

### 一、概述：

在石油、化工、制药、电子等众多领域，越来越多的厂家，对其输送的介质都要求无泄漏的工艺环境，迫切需要选择理想的泵型，我公司生产的cq系列磁力泵吸收了国内外领先水平的磁力泵生产新技术、新材料、新工艺，成功的解决了目前国内磁力泵的隔离套、叶轮等部件易损坏的技术难题，使其性能更加完美化。cq、cqf系列磁力泵经过使用单位长时间的生产性连续运行考验，越来越多的用户确信他们所选的是最安全、最可靠的泵型，我们将一如既往的为广大用户提供更加优质的服务。

cq型不锈钢磁力泵是利用永磁联轴器工作原理无接触的传递扭矩的新型泵，当原动机带动外磁钢转子时，通过磁场的作用驱动内磁钢转子同步旋转，而内磁钢转子和叶轮连成一体，从而达到无接触带动叶轮转动之目的。由于液体被封闭在静止的隔离套内，所以磁力泵是一种全封闭、无泄漏的泵型，因此完全杜绝了机械密封离心泵不可避免的跑、冒、滴、漏的弊病。

### 二、用途：

泵的过流部件采用不锈钢（304、316l）制成，广泛应用于石油、化工、制药、电镀、环保、水处理、国防等部门，是输送易燃、易爆、有毒和贵重液体的理想设备，是创建无泄漏、无污染文明车间的最佳选择。

### 三、适用温度：

该泵的正常适用温度为100度以内，如果需输送高温介质，可定做为高温型，适用温度可以在200度以内，也可定做带保温夹套对输送的高温介质进行保温。

### 性能参数：

型号	口径 (mm)			流量 (m <sup>3</sup> )	扬程 (m)	电机功率 (kw)	转速 (r/min)
	进口	出口					
16cq-8	16	12	0.4	8	0.18	2900	
20cq-12	20	12	0.8	12	0.37	2900	
25cq-15	25	20	1.6	15	1.1	2900	
32cq-15	32	25	3.2	15	1.1	2900	
32cq-25	32	25	3.2	25	1.5	2900	
40cq-20	40	32	6.3	20	2.2	2900	
40cq-40	40	32	6.3	40	4	2900	
50cq-25	50	40	12.5	25	4	2900	
50cq-40	50	40	12.5	40	4	2900	
50cq-50	50	32	12.5	50	5.5	2900	
65cq-25	65	50	25	25	5.5	2900	
65cq-35	65	50	25	35	7.5	2900	
80cq-35	80	65	50	35	11	2900	
80cq-50	80	65	50	50	15	2900	
100cq-32	100	80	100	32	15	2900	
100cq-50	100	65	100	50	18.5	2900	