

耐腐自吸泵 甲醇泵

产品名称	耐腐自吸泵 甲醇泵
公司名称	上海氟鑫泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层K区151室
联系电话	021-31135567 15821283258

产品详情

zcq不锈钢自吸式磁力泵

一、zcq型不锈钢自吸泵产品概述：

zcq型不锈钢自吸泵是根据用户的要求，在cq型磁力泵的基础上吸收国外最新技术，并经过本公司技术人员反复研究试验而成功的新产品，其性能达到国际同类产品先进水平。zcq型自吸式磁力驱动泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、陶瓷、四氟石墨、碳石墨、硬质合金等材料制造，既有cq型磁力驱动泵的功能，又集自吸于一身，不需底阀和引灌水，即开即抽，轻松方便。

二、zcq型不锈钢自吸泵工作原理：

zcq型不锈钢自吸泵采用外混式轴向回水泵体结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成，结构见示意图。泵启动后，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气不混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着速度减慢，导致气水分离，空气由泵出液口排出，液体经回水孔返回泵内，经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。适用温度：-30 ~ 120（可定做高温型）

三、zcq型不锈钢自吸泵主要特点：zcq型不锈钢自吸泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，运行可靠，使用维修方便，可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位抽送酸、碱、油类及稀有贵重液体、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套，特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。因此，它是有广泛的用途，我们真诚地向用户推荐这种产品。

我公司产品质量三包 质保一年 质保期出现任何问题免费上门维修

四、zcq型不锈钢自吸泵性能参数表：

--	--	--	--	--	--

型号	口径(mm)		流量		扬程(m)	电机功率	自吸高度
	进口	出口	l/m	m3/h			
zcq20-12-110	20	12	50	3	12	0.37	4米
zcq25-20-115	25	20	110	6.6	15	1.1	
zcq32-25-115	32	25	110	6.6	15	1.1	
zcq32-25-145	32	25	110	6.6	25	1.1	
zcq40-32-132	40	32	180	10.8	20	2.2	
zcq40-32-160	40	32	200	12	32	4	
zcq50-40-145	50	40	240	14.4	25	4	
zcq50-40-160	50	40	220	13.2	32	4	
zcq50-40-200	50	40	130	7.8	50	5.5	
zcq65-50-145	65	50	280	16.8	25	5.5	
zcq65-50-160	65	50	450	27	32	7.5	
zcq80-65-160	80	50	830	50	32	15	