

浙江玻璃挡烟垂壁 选择鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁安装

产品名称	浙江玻璃挡烟垂壁 选择鑫凯门业 玻璃挡烟垂壁安装
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

挡烟垂壁布挡烟垂壁帘布的厚度一般为0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm，常见颜色为灰色、白色、红色等，我们在商场看到的挡烟垂壁很多都是灰色的，宽度一般1m-2m之间。具有防烟、防火、隔热的性能。

挡烟垂壁用硅胶布又被称为防火帘布、挡烟布、固定式挡烟垂壁等，具有不燃性、耐高温、无有毒气体排出、绝热性好、无熔或滴落、强度高、无热收缩现象等优点其结构精巧、重量轻、隐蔽性好、防烟性能好、不影响建筑装饰、操作简单，是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的挡烟垂壁装置。

电动挡烟垂壁应该具备的要求及功能：1、漏烟量要求

在 (200 ± 15) 的温度下，玻璃挡烟垂壁厂家，挡烟部件前后保持在 (25 ± 5) Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量（标准状态） $25\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。电动型挡烟垂壁单樘长度不可超过4米，长度超过4米的吊顶下就需要设计为拼接型挡烟垂壁，浙江玻璃挡烟垂壁，拼接的地方有一定缝隙，此时要注意漏烟量是否满足标准要求。2、耐高温性能

挡烟垂壁在 (620 ± 20) 的高温作用下，整体保持完整性的时间 30min。

挡烟垂壁用防火布

挡烟垂壁布挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维经过硅胶或者聚氨酯涂层加工而成，主要规格有硅

胶布和聚氨酯涂层布，玻璃挡烟垂壁安装，厚度为0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.9mm;常见颜色为灰色、白色、红色等；宽度一般1m-2m之间。具有防烟、防火、隔热的性能。

主要性能特点：

- 1、防火，阻燃，挡烟效果好。
- 2、耐化学腐蚀性能好，抗油，防水，可擦洗。

浙江玻璃挡烟垂壁-选择鑫凯门业-玻璃挡烟垂壁安装由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江绍兴的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。鑫凯门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！