

# 可燃气体探测器安仕得GT-ASD5381

产品名称	可燃气体探测器安仕得GT-ASD5381
公司名称	北京安仕得科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼4层425（注册地址）
联系电话	13114921500

## 产品详情

### GT-ASD5381工业及商业用途点型可燃气体探测器

电源与总线采用无极性方式进行设计，接线方便，可靠性高。产品采用嵌入式技术设计而成，具有探测线性衰减补偿功能。产品壳体采用合金工艺铸造而成，具有密度低、强度高、抗腐蚀性强等特点。自带声光报警器输出接口和一路无源输出，可保证声光报警的同时又可配接排风机等设备。采用进口抗中毒传感器设计而成，具备传感器性能衰减补偿，能够适应各种复杂的工业环境。主体材质：铸铝探测器重量：1.5Kg尺寸：203mm × 162mm × 76mm

### 技术参数

检测原理：催化燃烧式

检测气体：甲烷（天然气）

检测量程：3~\*\*\*\*LEL

采样方式：自由扩散

工作电压：DC24V ± 6V

功耗：1.5W（DC24V）

电气接口：G3/4"内螺纹

防爆标志：Exd II CT6 Gb

防护等级：IP66

低限报警值：25%LEL（出厂设定值）

高限报警值：50%LEL（出厂设定值）

工作温湿度：-40 ~ +70 ， 93%RH

通信距离：1500m(RVSP1.5mm<sup>2</sup>)

淹没保护：智能超量程保护电路

通信方式：ABUS四总线制、ABUS二总线制、4~20mA分线制、485总线制

输出方式：1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警，30V，2A（触点\*大电流）