有毒有害气体探测器安仕得ASD5300C

产品名称	有毒有害气体探测器安仕得ASD5300C
公司名称	北京安仕得科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼4层42 5(注册地址)
联系电话	13114921500

产品详情

ASD5300C有毒有害气体探测器

探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳,加厚防爆玻璃面板,保证产品在各种工业防爆环境中长期稳定的工作。显示方式:2.1寸高亮彩色LED显示屏,4位8段数字+图形显示;操作方式:红外遥控,距离<8米。传感器外壳采用铝合金材质,保证传感器不受外壳吸附影响。探测器采用进口高精度气体传感器,具有智能控制传感器高浓度淹没保护功能。ABUS总线(四总线、二总线)技术,电源及总线无极性设计,具备完善的自我保护功能。主体材质:铸铝探测器重量:1.5Kg尺寸:190mm×140mm×90mm

技术参数

检测原理:电化学式、红外式、光离子式

检测气体:有毒有害气体

检测量程:见气体类型表及产品铭牌

采样方式:扩散型

工作电压: DC24V ± 6V

功耗: 1.5W(DC24V)

电气接口:G1/2"螺纹

防爆标志: Exd II CT6 Gb

防护等级:IP66

低限报警值:见气体类型表及产品铭牌

高限报警值:见气体类型表及产品铭牌

工作温湿度:-40 ~+70 , 93%RH

通信距离: 1000m(RVSP1.5mm2)

操作方式:红外遥控,距离<8米

淹没保护:智能超量程保护电路

通信方式:ABUS四总线通信、4~20mA三线通信、485总线通信

输出方式:1组无源开关量输出,可关联低限或高限报警, 30V,2A(触点*大电流)

显示方式: 2.1寸高亮彩色LED显示屏, 4位8段数字+图形显示