

# 聊城产结构用无缝钢管18\*4

产品名称	聊城产结构用无缝钢管18*4
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	品牌:鑫润德 规格:18*4 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18954464111 18954464111

## 产品详情

公司经营宝钢 包钢 冶钢 天钢 衡阳 太钢 首钢 攀钢等国内几大钢厂的优质无缝钢管 合金管 高压管 不锈钢管，主要材质有10# 20# 45# Q345 12Cr1MoV 15CrMo 35CrMO 42CrMo 1Cr5Mo 27SiMn 40Cr T11 T12 T22 SA213T2 T91 T23 等 多年来公司以优质的产品 热忱的服务 有竞争力的价格 销往30多个省市自治区 深受客户的信赖，宁可一诺不许，许则一诺千金，公司全体员工真诚期待与您的合作，携手共创美好的明天！

无代理商，本厂仓库直销，价格实惠，方便快捷。 我公司主要经营外径直径6-1020mm壁厚1-100毫米无缝管，内孔精密光亮无缝钢管。无缝钢管生产材质：20#、45#、16Mn Q345B、20Cr、40cr、42crmo、35crmo、27simn、20crmnti等材质，现货充足，定做周期短，欢迎新老客户来电咨询。

生产标准：流体用管道，结构用管道，石油用管道，锅炉热交换器用钢管，

执照：压力管道元件，企业营业执照，税务登记证，生产许可证

适用于：石油化工，机械制造，热交换器，冷凝器，汽车零件，排污管道，车件加工

1.价格实在，在同行业中价格便宜，质量好

2Cr1MoVG合金管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，12Cr1MoVG合金管使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会12Cr1MoVG合金管分会的研究，未来我国高压12Cr1MoVG合金管长材的需求年均增长可达10-12%。

12Cr1MoVG高压合金管的淬透情况相同时，调质后的硬度即可反映12Cr1MoVG高压合金管的屈服强度与抗拉强度，因此12Cr1MoVG高压合金管图纸和技术条件一般只规定硬度数值。只有很重要的零件才规定其他力学性能指标。

调质12Cr1MoVG高压合金管硬度的确定，必须考虑到制造工艺的要求和使用时的载荷条件。从制造工艺考虑，希望零件在毛坯状态调质，而后进行切削加工和装配。这样12Cr1MoVG高压合金管热处理时产生的变形和脱碳在以后的切削加工中加以消除。但是采用这种制造程序的零件，其硬度不能过高，一般不超过300HB，个别的不超过350HB，否则对切削加工不利。要求硬度更高的零件(如有的汽车半轴要求硬度为341~415HB)，只能先切削加工，然后再进行调质处理，这时12Cr1MoVG高压合金管加热时应防止脱碳和变形，有时热处理后要增加校直工序。小批量或单件生产的零件，切削加工所允许的硬度