

# 可燃、有毒有害气体探测器ASD5360W2/3/4

产品名称	可燃、有毒有害气体探测器ASD5360W2/3/4
公司名称	北京安仕得科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼4层425（注册地址）
联系电话	13114921500

## 产品详情

### ASD5360W2/3/4可燃、有毒有害气体探测器

ABUS通信方式，可与我司其他类型防爆探测器组合使用，能够将探测的信息传送给控制器。探测气体广泛，探测器采用不同的传感器组件设计而成，可以实现我司探测的易燃易爆、有毒有害类气体的任意组合，能够适应不同场所分析检测的需求。安装方式多样，通过配接专用支架能够实现多种方式的安装，能够满足不同场合也的安装要求。技术先进，采用嵌入式技术和智能算法设计而成，保证恒定探测灵敏度的同时又满足报警的准确性。主体材质：铸铝尺

寸：W2:226mm × 136mm × 87mmW3:226mm × 166mm × 87mmW4:226mm × 222mm × 87mm

### 技术参数

检测原理：催化燃烧式、电化式

检测气体：烷类等可燃气体、有毒有害气体

检测量程：可燃：0 ~ \*\*\*\*LEL；有毒有害：见铭牌

采样方式：扩散型

工作电压：DC24V ± 6V

功耗：1.5W (DC24V)

电气接口：G3/4"螺纹(内)

防爆标志：Exd II CT6 Gb

防护等级：IP66

低限报警值：可燃：25%LEL，有毒有害：见气体类型表

高限报警值：可燃：50%LEL，有毒有害：见气体类型表

工作温湿度：-40 ~ +70 ， 93%RH

通信距离： 1000m(RVSP1.5mm<sup>2</sup>)

操作方式：红外遥控，距离 < 8米

淹没保护：智能超量程保护电路

通信方式：ABUS四总线通信

输出方式：1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警， 30V，2A（触点\*大电流）

显示方式：2.5寸高亮彩色LED显示屏，5位8段数字+4位8段数字+图形显示