

GFK50型风门开闭状态传感器

产品名称	GFK50型风门开闭状态传感器
公司名称	山东中煤矿物资有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2351385 18660761528

产品详情

GFK50型风门开闭状态传感器

GFK50风门开闭状态传感器，GFK40风门开闭传感器，GFK20型风门传感器，风门传感器，传感器价格

风门开闭状态传感器：

适用于煤矿井下各作业场所，可以连续监测煤矿井下通风巷道里所设置的风门“开”与“关”的状态，当风门未关严时，它可向监测系统发出开关信号。

GFK50风门开闭状态传感器

特点及用途：与各种类型煤矿安全的监测系统配套使用，可连续监测煤矿井下通风巷道里所设置的风门“开”与“关”的状态，GFK50风门开闭状态传感器

具有感应灵敏，安装方便，维护简单等特点。采用的干簧管触点，可靠动作次数达108。

防爆型式及标志：

防爆型式为矿用本质安全型

防爆标志为ExibI

工作环境

环境温度：-20 ~ 40

相对温度： 98%

大气压力：80 ~ 116kPa

主要技术指标：

项目	技术指标
测量范围	(0 ~ 30) mm干簧继电器吸合
输出信号	开关量
触电容量	DC36V/100mA
防爆型式	Exib I
外形尺寸	传感器组件110*60*35mm 磁钢组件80*40*25mm
重量	0.4kg

山东中煤工矿公司主营：

压力传感器，风门开闭状态传感器，硫化氢测定器，管道用红外甲烷传感器，甲烷传感器，矿用设备开停传感器，便携式甲烷检测报警仪，一氧化碳传感器，撕裂传感器，堆煤传感器，温度传感器，声光组合信号器，氧气传感器，光控传感器，环境传感器，速度传感器等矿用传感器。

矿用传感器、报警仪产品，型号齐全。设备品种完善，质量有保证。我们本着认真负责的态度为您提供高质量的矿用设备，敬请联系山东中煤孙艳丽。销售经理：孙艳丽 电话：0537-2382706
手机：18754757869

传真：0537-2369261 QQ：2364951755 阿里旺旺：zhongmeihy001

公司名称：山东中煤工矿物资有限公司

地址：山东省济宁市高新区火炬路69号

网址：<http://www.zhongmeigk.com>