

# 盐城市工业防护涂料VOC含量检测

产品名称	盐城市工业防护涂料VOC含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

水性涂料VOC检测 溶剂型涂料VOC含量检测

工业防护涂料中有害物质检测项目

1、VOC含量的限量值测定VOC含量是工业防护涂料的重点检测项目。不同类型的产品、不同施工工艺的产品其限量值要求都各不相同。甚至同一种产品作为底漆、中涂、面漆、清漆的限量值要求也不相同。由于涂料种类太多，我们就不一一详解，具体指标要求大家可参考GB 30981-2020中 5.1章节的规定来检测。

2、含量的测定含量这一指标仅需要溶剂型涂料和非水性辐射固化涂料检测就可以了。它的限量值要求不得超过0.3%。

3、及二（乙）总和含量的测定及二（乙）总和含量检测也只适用溶剂型涂料和非水性辐射固化涂料。它的限量值要求不得超过35%。

4、卤代烃含量的测定溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料可以检测该项目。这里卤代烃检测种类主要有二氯甲烷、四氯化碳、1,1二氯乙烷、1,2二氯乙烷、1,1,1三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、1,2二氯乙烷、1,2,3三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯。卤代烃含量要求不得超过1%。

5、多环芳烃含量的测定溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料可以检测该项目。多环芳烃含量主要检测萘、蒽这两种物质。限量值要求不能超过500mg/kg。

6、甲醇含量的测定甲醇含量仅限无机类涂料可以检测，限量值检测要求不得超过1%。

#### 7、乙二醇及酯总和含量的测定乙二醇及酯总和含量

这指标可适用于水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料的检测。检测种类主要有乙二醇甲、乙二醇甲醋酯、乙二醇、乙二醇醋酯、乙二醇二甲、乙二醇二、二乙二醇二甲、三乙二醇二甲。限量值检测要求不得超过1%。

8、重金属含量的测定色漆、粉末涂料、醇清漆可以检测重金属含量指标。检测项目主要有铅含量、镉含量、六价铬含量、汞含量。详细指标限值要求为：铅含量不得超过1000mg/kg；镉含量不得超过100mg/kg；六价铬含量不得超过1000mg/kg；汞含量不得超过1000mg/kg。