

钢丝编织液压胶管

产品名称	钢丝编织液压胶管
公司名称	衡水康宏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市北方工业园
联系电话	0318-5111790 13643188129

产品详情

高压纺织胶管适用于煤矿矿井液压支架、油田开采、工程机械设备的液压系统，输送具有一定压力和温度的水、乳化液。乙二醇溶液、矿物油、可溶性油等介质。我公司生产的高压胶管均由耐液体的合成橡胶内胶层、保护层、以交替方向缠绕的四层钢丝增强层、耐天侯性能优良阻燃抗静电的合成橡胶外层组成。产品质量稳定，如客户有特殊要求时外胶层外可添加保护层。执行国家标准：同时执行 GB/T10544-2003 与 MT98-84 标准。

高压编织胶管的技术指标

产品型号 层数x 内径x工作压力	内径 mm	钢丝外径 mm	管外径 mm	试验压力 MPa	最小弯曲半径
1x6-20MPa	6.3+0.6 -0.2	11.6 ± 0.5	16 +0.7 -0.9	40	100
2x6-60MPa		13.2 ± 0.6	16 +0.7 -0.9	90	
3x6-65MPa		14.8 ± 0.6	19.1 +1.0 -0.6	100	
1x8-17.5MPa	8+0.5 -0.3	13.4 ± 0.6	18 +0.3 -1.3	35	115
2x8-40MPa		14.8 ± 0.6	19 +0.8 -0.7	60	
3x8-52MPa		16.4 ± 0.6	20.7 +1.0 -0.6	80	
1x10-16MPa	10+0.5 -0.5	15.4 ± 0.6	20 +0.6 -0.9	32	130
2x10-40MPa		17.0 ± 0.6	21 +1.2 -0.4	60	
3x10-52MPa		18.6 ± 0.8	23 +1.0 -0.6	80	
1x13-14MPa	13+0.7 -0.5	18.6 ± 0.8	23 +0.8 -0.8	28	180
2x13-30MPa		20.4 ± 0.8	25 +0.4 -1.2	50	
3x13-36MPa		22.1 ± 0.8	26 +1.0 -0.6	55	
1x16-11MPa	16+0.7 -0.6	21.8 ± 0.8	26 +1.0 -0.4	21	205
2x16-29MPa		23.5 ± 0.8	28 +0.6 -1.0	40	
3x16-34MPa		25 ± 0.8	30 +1.0 -0.6	50	
1x19-9MPa	19+0.8 -0.4	25.4 ± 0.8	30 +1.2 -0.4	18	240
2x19-18MPa		27 ± 0.8	32 +0.5 -1.0	32	
3x19-22MPa		28.6 ± 0.8	33 +1.0 -0.5	35	

1x22-8MPa	22+1.0 -0.2	29 ± 0.8	33 +1.1 -0.5	16	280
2x22-16MPa		30.5 ± 0.8	35 +0.8 -1.9	28	
3x22-19MPa		32.5 ± 0.8	37 +1.0 -0.5	30	