

高清红外枪型网络摄像机HDC-TI2001-30

产品名称	高清红外枪型网络摄像机HDC-TI2001-30
公司名称	安思安安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市解放东路华海3C B座23016室
联系电话	0731-82917672 13975107566

产品详情

产品特性 先进的H.264算法，方便在窄带上实现高清晰的图像传输

逐行扫描CMOS，高达200万像素（1600x1200），捕捉运动图像无锯齿

支持720P（1280×720）的图像编码，轻松捕获并发送高质量的视频 内置IR-CUT，让白天晚上效果更佳，可手动或自动切换 户外防水设计，支持红外夜视功能

支持RTSP协议，可通过通用RTSP播放器实时播放

通过国际ONVIF的兼容性认证，可以接入众多大型平台管理系统 技术参数 类别 参数描述

产品型号 HDC-TI2001-30 HDC-TI2001-30P HDC-TI2001-50 HDC-TI2001-50P 成像器件 1/3.2" 2M CMOS 最低照度 1.0Lux/f1.2(彩色) 0Lux(IR)

镜头 标配6mm,可选配4/8/12mm 标配8mm,可选配6/12/16mm 红外夜视 30米 50米

处理器单元 32bits SOC高性能嵌入式处理器 操作系统 嵌入式Linux操作系统 编码方式 H.264HP

图像帧率 25帧/秒（PAL）；30帧/秒（NTSC） 图像分辨率 1280×720 传输模式 双码流

音频编码 G.711/G.726/ADPCM

网络接口 标配:1个RJ45,1个 电源,1个BNC;选配:1个音频输入输出,1个报警输入输出,1个485控制

网络协议 支持TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、ICMP、DHCP、NTP、SMTP、DNS、DDNS等

压缩码率 32K~8M bps 移动侦测 支持移动侦测区域触发报警、检测灵敏度可设置

后端 嵌入式NVR网络视频录像机、IPSAN、管理软件或支持Onvif的设备或软件。

支持平台 T系列网络视频 监控系统、Onvif等 供电方式 DC 12V 2A POE/ DC 12V 2A DC 12V

2A POE/ DC 12V 2A 工作温度 -10℃-- +55℃