

非沥青基自粘胶膜防水卷材 自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	非沥青基自粘胶膜防水卷材 自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

预铺高分子自粘胶膜防水卷材多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分为材料防水和构造防水两大类。今天为大家介绍一下预铺高分子自粘胶膜防水卷材的冷粘法施工方法。

1.基层处理和涂刷基层处理剂与热熔铺法相同；

2.涂刷基层粘合剂:有SBS粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂，任选一种。要求涂刮均匀一致，每平方单层用量0.5~0.7kg；

3.铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10cm宽的搭茬，前面滚铺，后面滚压，自粘胶膜防水卷材，要求铺粘密实、平整，注意不要卷入空气和异物，非沥青基自粘胶膜防水卷材采购，无皱折，无起鼓，接缝处应满涂粘合剂，高分子自粘胶膜防水卷材批发，干燥20min再用力压滚，使其粘贴结实牢固。

4.表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护，可再涂一层橡胶沥青涂料，并撒砂粒或云母即可，在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序

BAC自粘防水卷材是由增强胎体、的改性沥青胶料和含有CaSiO₃的自粘胶料复合而成的新型防水卷材。

它有以下几个性能

- 1、有良好的回弹力，如施工时被砂子，锐器物戳穿能自愈，适合斜屋面挂瓦钉子固定瓦片，防水层戳穿仍保持良好的防水性能。
- 2、有良好的粘接力和延伸率，非沥青基自粘胶膜防水卷材报价，在热胀冷缩，低级沉降等原因引起的变形时不会脱落和开裂，确保防水层的整体性。
- 3、有良好的共融性，卷材和卷材搭接后共融为一体，具有极强的延伸率。
- 4、有理想的抗根茎渗透能力，适合绿化，种植屋面防水，是屋面，地库，广场等绿化层防水结构的很优选材。

自粘防水卷材接缝粘贴与密封：

搭接缝粘贴：自粘型卷材搭接处在出厂时留有搭接边，粘接时只需要把隔离纸掀剥即可，搭接宽度一般为6~7cm。 卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用自粘橡胶沥青防水卷材密封膏密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

自粘防水卷材四周末端收头伸入凹槽（深20mm×高40mm~60mm的梯形槽）内，金属压条钉牢固，用封边膏密封。

非沥青基自粘胶膜防水卷材报价-自粘胶膜防水卷材-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华春防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东寿光台头农行营业大楼北临，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。