精密四柱油压机,油压冲床,北京油压冲床

产品名称	精密四柱油压机,油压冲床,北京油压冲床
公司名称	天津鑫台铭机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄中国北方五金城C18-02
联系电话	86-022-58053917 15222224884

产品详情

适用范围：（油压机，液压机，电机压装，轴承压装，液压压装机，铆接设备，液压整形）
本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,
铆接,弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床,
.该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.
产品特点: 1.该系列液压压床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，控制灵活，易实现自动化，运行速度 匀速平稳，与气压设备相比，速度和压力可调可控，出力调节范围大，独立性强，性能更稳定，能大大提高产品的压装质量。
3.设备待机时噪音不超过80分贝. 4.采用四柱两板式设计，结构简单，适合本身具有导向的模具。 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置. 6.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制
7.压装主轴的回升高度,由位置感应开关控制,可以停在任意行程范围内. 8.主轴的下降速度为3tf为78MM/S, 5tf为68MM/S, 10tf为68MM/S. 9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；
10.液压系统计内置油箱底部,外观整洁,稳重.
11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做, 12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)