600X水力电动控制阀-剑阀牌（上海阀门厂）

产品名称	600X水力电动控制阀-剑阀牌（上海阀门厂）
公司名称	上海剑阀阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定工业园区212
联系电话	021-31267652 13661858765

产品详情

600X水力电动控制阀

600X水力电动控制阀由主阀、电磁导阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过电磁导阀可以实现对阀门开启和关闭的遥控。加装附加装置后，可控制开启和关闭的速度。

600X水力电动控制阀利用导阀控制阀门的开启和关闭，节省能源。可代替其它阀门大型电动装置。600X水力电动控制阀广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

当阀门从进口端给水时，水流流过针阀进入主阀控制室，当电磁导阀打开时，控制室内的水经电磁导阀、球阀流出。球阀开度大于针阀开度，主阀控制室内压力很低，主阀处于全开状态。
当电磁导阀关闭时，主阀控制室的水不能流出，控制室升压，推动膜片关闭主阀。

主要连接尺寸

DN	L	A	A1	H	H1	F	D mm			D1 mm			D2 mm			n-Φd		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN1.0	PN1.6	PN2.5	PN1.0	PN1.6	PN2.5
20	180	194	136	342	250	116	105	105	105	75	75	75	58	58	56	4-13.5	4-13.5	4-14
25	180	194	136	342	250	116	115	115	115	85	85	85	68	68	65	4-13.5	4-13.5	4-14

32	180	194	136	342	250	116	140	140	140	100	100	100	78	78	76	4-17.5	4-17.5	4-18
40	240	240	155	395	278	170	150	150	150	110	110	110	88	88	84	4-17.5	4-17.5	4-18
50	240	240	155	395	278	170	165	165	165	125	125	125	102	102	99	4-17.5	4-17.5	4-18
65	255	255	165	405	298	180	185	185	185	145	145	145	122	122	118	4-17.5	4-17.5	8-18
80	280	280	175	430	315	210	200	200	200	160	160	160	133	133	132	8-17.5	8-17.5	8-18
100	360	332	195	510	350	275	220	220	235	180	180	190	158	158	156	8-17.5	8-17.5	8-22
125	400	375	220	560	365	310	250	250	270	210	210	220	184	184	184	8-17.5	8-17.5	8-26
150	455	408	230	585	420	355	285	285	300	240	240	250	212	212	211	8-22	8-22	8-26
200	585	485	255	675	450	460	340	340	360	295	295	310	268	268	274	8-22	12-22	12-26
250	650	550	300	730	470	500	395	405	425	350	355	370	320	320	330	12-22	12-26	12-30
300	800	630	340	760	490	580	445	460	485	400	410	430	370	370	389	12-22	12-26	16-30

用途、作用

1. 截断： 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀等。

2. 调节： 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。

3. 止回： 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。

4. 分流： 用于分配、分离或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。

5. 安全： 用于超压安全保护。包括各种类型的安全阀。

剑阀阀门

上海剑阀阀门 http://www.pv058.com 从事各种类阀门的研究、开发、设计各种新型多用途的阀门。

1990年引进德国尼博尔（NIBOR）阀门公司（隔膜阀、气动执行机构和橡胶隔膜）（高温高压阀门）（电磁阀，调节阀）专有技术，产品技术达到国际上先进水平。

专业生产止回阀，减压阀，过滤器，排气阀，疏水阀，安全阀，电磁阀，调节阀，呼吸阀，截止阀，柱塞阀，球阀，阻火器，蝶阀，隔膜阀，旋塞阀。吸取了世界发达国家同类产品之精华，规格齐全，设备精良。产品结构合理，使用方便，密封性能强，坚固耐用及造型美观等特点。

客服热线：021-31267652　移动热线：13661858765　图文传真：021-51875137　公司
邮箱：fa4456@163.com