

君悦吹膜机

产品名称	君悦吹膜机
公司名称	义乌君悦塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里街道义东工业区
联系电话	86-057985052033 15268650608

产品详情

JY-35、45、55、65 高速度吹膜机

用途：

用于吹制低密度聚乙烯 (LDPE)、高密度聚乙烯 (HDPE)和线性低密度聚乙烯 (LLDPE)等塑料复合膜。广泛用于食品、服装、纺织品、日用品等民用品和工业品的包装,原料经过配方可以生产珠光膜、降解膜。

特点：

- 1、螺杆、料筒均采用38CRMOALA合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。
- 2、模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。牵引装置采用升降式或方架平台式，可以根据不同的工艺要求调整升降架的高度。
- 3、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷，本机经过我公司多年经验和中外收卷机的特点将换卷方式改为全自动换卷，该机大大提高了生产效率，绝对是同类收卷机的上上之选。

型号		JY-35	JY-45	JY-55
吹膜宽度(mm)	Blow Film Width	400	600	800
薄膜厚度(mm)	Film thickness	0.008-0.15		
螺杆直径(mm)	Diameter of screw	35	45	55
长径比(1/d)	L/D	28:1		
主机功率(kw)	Power of main motor	7.5	11-15	15-18.5
最大产量(kg/h)	Max.Output	HDPE25	HDPE35	HDPE75
		LDPE30	LDPE40	LDPE90
外形尺寸	Outline diameter	3800 × 2000 × 3600	4000 × 2200 × 3600	4300 × 2500 × 4800
L × W × H				

净重(kg)

Net weight

1300-1500

1400-1600

1500-1700