

铁氟龙软管/聚四氟乙烯软管

产品名称	铁氟龙软管/聚四氟乙烯软管
公司名称	衡水康宏橡塑制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市北方工业园
联系电话	0318-5111790 13643188129

产品详情

聚四氟乙烯软管 聚四氟乙烯软管，具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度，耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能，是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙烯为塑胶中耐温最高(280)、耐电最高(45KV/mm)、耐强酸、强碱、最抗粘、最滑溜、耐磨之工程塑胶材料，而广泛用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。聚四氟乙烯软管广泛用于化学、仪器、电热、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300V)而广用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。不锈钢网套是聚四氟乙烯管安装在压力管道中的主要承压件，同时对聚四氟乙烯管起保护作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编织而成，形成耐高压的聚四氟乙烯软管。聚四氟乙烯软管连接方式有多种。一般可用法兰连接，油任连接，螺纹连接，快速接头，以及直接与管件连接，以管卡或金属丝固定。我公司亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。可提供DN10-150mm，长度20-20000mm的聚四氟乙烯波纹管，欢迎来电咨询。