

台湾CARMAR影像测量仪VMM-4030D (400*300mm)

产品名称	台湾CARMAR影像测量仪VMM-4030D (400*300mm)
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:CARMAR 型号:VMM-4030D 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

台湾CARMAR影像测量仪VMM-4030D (400*300mm)

VMM-4030D CARMAR影像测量仪介绍

Carmar二次元影像量测仪(非接触式影像量测系统)基本型影像测量仪

VMM-4030D CARMAR影像测量仪应用：

VMM-4030D CARMAR影像测量仪以二维测量为主，包括点、线、圆弧和矩形等几何元素，以及零件的长度、角度、轮廓外形和表面形状等。同时也能做2.5D测量，如台阶的高度、孔或槽的深度等，已广泛的应用于机械、电子、仪表、塑胶、PCB版，晶硅加工，不规则工件等进行量测。本公司全系列采用花岗岩平台，外观简洁大方，结构稳定，防震效果佳，测量软件功能齐全，可应付各种产业二维尺寸测量的需求。

VMM-4030D CARMAR影像测量仪特色：

1.使用新研发自动测量软件，智能寻边QMS3-M。2.具有多种数据处理、显示、输入、输出功能，可对AUTOCAD的测量绘图形进行处理及输出。3.具工件摆正功能，免除工件对正不易的困扰。4.加上接触式探测系统(Renishaw)，可同时做3D量测。

VMM-4030D CARMAR影像测量仪规格:

型号	VMM-1510D	VMM-2010D	VMM-2515D	VMM-3020D
工作台尺寸(mm)	354 x 228	404 x 228	450 x 280	500 x 330
玻璃尺寸(mm)	210 x 160	260 x 160	306 x 196	350 x 280
测量行程(mm)	150 x 100	200 x 100	250 x 150	300 x 200
仪器重量 (kg)	100	110	120	140
外型尺寸 (mm)	540x560x860		760x600x900	970x670x940
Z升降行程 (mm)	200 mm			
Z轴工作距离(mm)	105 mm			
X/Y坐标示值误差	(2.5 + L/100) μ m ; L为被测长度,单位:mm			
软件	QMS3D-M 系列			
影像系统	VMM-D系列： 摄像CCD：彩色1/3"CCD摄像机 物镜：物镜倍率 0.7X-4.5X ， 视频倍率 33X-195X，物方视场 8.1mm - 1.3mm。			
照明光源	表面光源与透射光源均采用LED，亮度可调			
电源	AC220V/110V 50/60 Hz			
选配件	DC3000、十字线			
功率	50W (不包含计算机)			

建议放置台：载重需 350 kg；尺寸(长 x 宽 x 高)：1,000 x 600 x 500 (mm)

以下功能强化选购件请参阅影像测量仪附件说明:

- 1.仪器标准配备及一般选购件 (0.5X 附加镜，2X 附加镜，0.5X 镜筒)
- 2.***选购件 (5X，10X，20X，50X超长工作距离物镜)