

天信泰塑机 pe预应力波纹管生产线 襄阳预应力波纹管生产线

产品名称	天信泰塑机 pe预应力波纹管生产线 襄阳预应力波纹管生产线
公司名称	青岛天信泰塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市南关工业园童心路28号
联系电话	18266398333 18266398333

产品详情

青岛天信泰塑机专注生产预应力塑料桥梁管设备

预应力塑料波纹管在桥梁中的优势

一、预应力预应力波纹管，桥梁预应力波纹管，钢绞线波纹管产品特点：

抗腐蚀性，保证了后张预应力结构的耐久性；

能有效地防止氯离子侵入；

不导电，可防止电流腐蚀；

预应力塑料波纹管 有较高的线性膨胀系数（ 140×10^{-5} ）；

有较低的弹性模量（800Mpa）；

强度高，不怕踩压，不易被振捣棒凿穿；

有良好的耐疲劳性，能大大提高构件的耐疲劳能力。

二、混凝土桥梁波纹管，桥梁用预应力波纹管标准技术要求项目：

颜色：管材颜色一般为黑色或橙黄色，也可由供需双方协商确定

外观

：预应力扁管，预应力扁管价格表面应光滑，色泽均匀，预应力波纹管生产线价格，内外壁不允许有、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 预应力塑料波纹管

不圆度 6

环刚度kN/m² 4

横向局部载荷 波纹管承受500N横向局部载荷时，管材表面卸荷后管材变形量不得超过管材公称内径的10%

波纹管柔韧性 横截面直径变化量应不大于原直径的10% 预应力塑料波纹管

落锤冲击试验

(0 ， 襄阳预应力波纹管生产线， 1Kg， 1m) 9/10通过波纹管， 波纹管生产基地， 各种规格波纹管与混凝土的粘接性和管材的密封性
波纹管连接处内部不出现水渗露现象， 管材与混凝土的粘接应紧密， 管材无松脱

预应力塑料螺旋波纹管生产线是我公司传统塑料竹节管基础上研究的一种代替产品， 其优点生产速度快， 对员工操作要求低， 大大降低客户的运营成本， 带来更可观的利润空间。
并且获得了国家多项。

该设备占用空间小， 对用户车间没有严格要求。 天信泰塑机还专门为降低客户预应力塑料管的运输成本， 预应力波纹管生产线厂家， 设计了集装箱整线设备（整条生产线安装到集装箱内）。 客户只需提供电源， 水源， pe预应力波纹管生产线， 气源。 便可直接生产预应力塑料螺旋波纹管， 使客户直接在工地附近生产预应力管， 直接省去管子的运输成本， 这是本公司的一大特点， 得到广大客户青睐！

预应力塑料波纹管设备主要由单螺杆挤出机 挤出模具 螺旋成型铜套 真空喷淋水箱 牵引机 锯割机 堆料平台组成。

设备优点：

- 1.生产速度快， 生产稳定性高。
- 2.配方， 成本低， 品质高。
- 3.整机运转平稳， 可靠性高， 维护方便， 避免耽误工期等优点。
- 4.圆管、 扁管一机操作， 设备投资成本低， 等优点。

青岛天信泰塑机生产预应力波纹管生产线

预应力波纹管在生产过程中出现漏洞如何处理

波纹管漏浆堵管的防治具备足够的承压强度和刚度的管材才能作为渣纹管素管， 破损管材严禁使用。

选用配套的渡纹管并根据其号数进行渡纹管的连接， 并用防水布或胶布将接头缝隙封闭， 保证严密。

梁混凝土初凝前用通孔器检查、拉动、疏通工作，如果用预置预应力素，施工时拉动预应力钢纹线或钢丝束就可以了，混凝土浇筑完进行通孔检查，并做相应的处理。

如果遇到无法疏通的堵孔情况时，则应首先明确堵孔的位置，然后凿开，进行疏通。

天信泰塑机-pe预应力波纹管生产线-襄阳预应力波纹管生产线由青岛天信泰塑料机械有限公司提供。青岛天信泰塑料机械有限公司是从事“预应力塑料波纹管生产线,PE碳素管生产线,PE管生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。