

# 三丰SJ210粗糙度仪178-296检出器 手持式测试仪178-560-11DC测针

产品名称	三丰SJ210粗糙度仪178-296检出器 手持式测试仪178-560-11DC测针
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	2450.00/件
规格参数	品牌:三丰Mitutoyo 型号:178-296 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

## 产品详情

三丰SJ210粗糙度仪178-296检出器 手持式测试仪178-560-11DC测针

### 技术参数：

适用标准 :JIS'82, JIS'94, JIS'01, DIN, ISO, ANSI评估轮廓 :P (原始轮廓), R (表面粗糙度轮廓), DIN4776\*(\*粗糙度 motif: SJ-201M)评价参数 :Ra, Ry, Rz, Rq, S, Sm, Pc, R3z, mr (c), Rt, Rp, Rk, Rpk, Rvk, Mr1,Mr2, A1, A2, Vo (支持用户定义) (R, AR, Rx: M 波形)滤波类型 2CR, PC75, 高斯截止波长 lc: 0.25, 0.8, 2.5mmIs: 2.5, 8mm取样长度 : 0.25, 0.8, 2.5mm 或增量为 0.1mm,0.3-12.5mm 之间的任意长度取样数 : 1, 3, 5 (受限于移动范围)

### 性能参数 / 配置

驱动部	标准型		退避型		横向
检测器	4mN 型(178-390)	0.75mN 型(178-296)	4mN 型(178-390)	0.75mN 型(178-296)	4mN
检测器:圆锥形锥角	90	60	90	60	90
针尖半径	5m	2m	5m	2m	5m
检测器测力	4mN	0.75mN	4mN	0.75mN	4mN

\*"mm" 型 : A 适于 UL/CSA, C 适于 JIS (适于中国台湾地区), D 适于 CEE, E 适于 BS, DC 适于中国, K 适于 EK"inch/mm" 类型 : A 适于 UL/CSA, D 适于 CEE, E 适于 BS, DC 适于中国, 无后缀适于 JIS/100V (适于中国台湾地区)\*"mm" 型 : A 适于 UL/CSA, C 适于

JIS (适于中国台湾地区), D 适于 CEE, E 适于 BS, DC 适于中国, K 适于 EK"inch/mm" 类型  
: A 适于 UL/CSA, D 适于 CEE, E 适于 BS, DC 适于中国, 无后缀适于 JIS/100V  
(适于中国台湾地区)

检出器 :

标准检测器178-390: 4mN 型 (针尖半径 5 $\mu$ m)178-391: 4mN 型 (针尖半径 10 $\mu$ m 型)178-395: 0.75mN 型  
(针尖半径 2 $\mu$ m, 90°)178-296: 0.75mN 型 (针尖半径 2 $\mu$ m, 60°)低测力检测器

深槽检测器178-394: 大槽深 : 8mm\* 不适于横向移动驱动部

小孔检测器178-392: 小可测孔直径 (4.5mm)

极小孔检测器178-393: 小可测孔直径 (2.8mm)