

# 板对板连接器

产品名称	板对板连接器
公司名称	深圳威鑫联电子
价格	1.00/pcs
规格参数	
公司地址	深圳宝安西乡铁钢益成工业区
联系电话	13728673167

## 产品详情

适用于MP3、手机、数码相机、笔记本电脑、PDA等新兴的便携式电子产品。单排 / 双排板对板连接器,脚间距：0.4mm & 0.5mm & 0.8mm 厚度(合高)：2.5mm，3.0mm，3.5mm，4.0mm，4.5mm，5.0mm，5.5mm，6.0mm，6.5mm，7.0mm PIN数量：10P---100P。

经过市场10年验证，完全替代目前市场上的板对板连接器 品质优良，价格优势。交货期小于7天。

电气性能：

额定电压：AC DC 60 (V)

耐 压：250 (V/min)

额定电流：0.5A/Terminal

绝缘电阻：2000 m ( )

导通电阻：30 m ( )

温度范围：-55-- 85 ( )

1、间 距： 0.3MM 0.4MM 0.5MM 0.65MM 0.8MM

2、PIN 数： 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P

32P 34P 36P 38P 40P 42P 44P 50P 60P 80P

3、规 格： 单卡槽、双卡槽 定位柱 无定位柱

4、颜色： 米色 咖啡色 白色 黑色

5、公母合高： 0.6MM 0.9MM 1.0MM 1.25MM 1.5MM 1.85MM 2.0MM 2.5MM

3.0MM 4.0MM 4.5MM 5.0MM 6.0MM 7.0MM 8.0MM

6、主流材料： 塑胶类 LCP PA9T

铜材类： 镀铜 磷青铜

TYPE:0.5mm pitch B- TO- B (側插) Female

0.5mm B-TO-B Conn

Description :

Electrical

Voltage: 50V AC(RMS)/DC

Cruent:0.5A AC(RMS)/DC

Contact Resistance: 50m max

Insulation Resistance:50m max

Dielectric Withstanding Voltage: 250VAC.RMS

Operating Temp:-20 ~ +85

Materials

Housing:High temperature Plastic UL94V-0

Pin: BRASS

Fitting Nail:BRASS

Apply for (Circuit/2)=Even

Terminal:Copper Alloy

1、 Pitch : 0.3MM 0.4MM 0.5MM 0.65MM 0.8MM

2、 PIN : 10P 12P 14P 16P 18P 20P 22P 24P 26P 28P 30P 40PIN

3、 specification : 单卡槽、双卡槽、定位柱、无定位柱

4、 COLOR : beige、 brown

5、 Male&Female Connector0.5mm Board to Board Male to Female

Mating height 5.0mm SMT Type

1.Type A:(M+F = 5.0mm)

Male height =

Female height =

From: 2x10 = 20pins To: 2x40 = 80pins (40pins/unit)