

钽电容 北京启尔特 现货200度钽电容公司

产品名称	钽电容 北京启尔特 现货200度钽电容公司
公司名称	北京启尔特石油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼3层324
联系电话	18201666992 18201666992

产品详情

钽电容概述

150度贴片高温钽电容

北京启尔特科技新到一批150度高温贴片钽电容，各种常用耐压及容值齐全，适用于广大石油测井测井用户及科研单位，如有感兴趣的客户，经营150度钽电容公司，欢迎致电！

钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能，主要应用于滤波、能量贮存与转换，记号旁路，耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点，经营200度钽电容公司，正确使用会有助于充分发挥其功能，现货200度钽电容公司，其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度，以及采取降额使用等措施，如果使用不当会影响产品的工作寿命。

钽电容的相关介绍

进口原装150度高温钽电容

北京启尔特科技新到一批150度高温贴片钽电容，各种常用耐压及容值齐全，适用于广大石油测井测井用户及科研单位，如有感兴趣的客户，欢迎致电！

钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度，并较任何类型电容器都大，以此保证它的小型化。

钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量，在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。

钽电容介绍

高温贴片175度钽电容

北京启尔特石油科技新到一批175度进口高温贴片钽电容，具有耐高温，可靠性高，钽电容，适用于石油测井领域，欢迎广大客户来电咨询！

文字符号说明见下文内容：

CA：国家的标准中规定的钽电容器英文表示

UR：电容器的额定工作电压，单位是伏特[V]

UC：电容器在125度时的工作电压，也叫降额电压.单位伏特[V]

US：电容器可以在85度时实验的浪涌电压，单位是伏特[V]

CR：电容器的标称电容器，单位微法[uF]

ESR：电容器在100KHZ时测试时的等效串联电阻，单位是欧姆[]

I0：电容器在室温时的漏电流，单位是微安[Ua]

Irms：电容器在规定的频率下能够承受的交流纹波电流，单位是[Ma]

tg：电容器室温时的损耗角正切，单位是%

钽电容-北京启尔特-现货200度钽电容公司由北京启尔特石油科技有限公司提供。北京启尔特石油科技有限公司在集成电路这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京启尔特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：齐奎。同时本公司还是从事150度高温电容，175度贴片电容，200度陶瓷电容的厂家，欢迎来电咨询。