

聚力成背光源膜材 屏幕PET黑白胶批发

产品名称	聚力成背光源膜材 屏幕PET黑白胶批发
公司名称	深圳市聚力成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区定厚路11号厂房1栋201
联系电话	15220085531 15220085531

产品详情

遮光胶带也叫不透光胶带，广泛也叫遮光材料，是一种可用于LED和LCD显示屏边框包边，屏蔽光源，阻断光源穿透的胶粘剂材料。其遮光功用优越，惠州屏幕PET黑白胶，原料柔软，张贴结实，不易起翘。是一种LED和LCD上运用的低成本，作用好的辅料产品。

在电子范畴常用到的遮光胶带

现在的手机设计趋势是添加运用功用的一起确保产品的轻薄化。当你在晚上或者光线较暗的时候运用手机时，手机按键下放置的LED光源让我们可以看清楚按键上的字母和数字。现在有部分手机在手机按键和光源之间放上一层柔性键盘导光膜，这层导光膜可以将LED光源均匀且低损耗地传送出来，屏幕PET黑白胶工厂哪里近，然后起到降低能耗的作用。

一种防旁边面漏光的遮光胶带，包含PET基材层，所述PET基材层的一侧设有黑色油墨层或两边分别设有黑色油墨层，所述黑色油墨层远离所述PET基材层的一侧的外表为由复数个的三角棱台构成的、横截面呈连续锯齿形的功能面，所述黑色油墨层的功能面经过酸胶黏剂层与离型膜层粘接。

进一步的，所述三角棱台的横截面为等腰直角三角形，其高度为 $2\mu\text{m}$ - $4\mu\text{m}$ 。

进一步的，所述黑色油墨层的功能面经过与外表为网格状的网格离型膜热压转印制得。

进一步的，所述PET基材层为透明PET基材层或黑色PET基材层；所述PET基材层的厚度为 $6\mu\text{m}$ - $25\mu\text{m}$ 。

进一步的，所述黑色油墨层由聚酯系油墨或聚氨酯系油墨构成；所述黑色油墨层的厚度为 $4\mu\text{m}$ - $10\mu\text{m}$ 。

进一步的，所述酸胶粘剂层由透明酸胶粘剂或增加黑色色浆的透明酸胶粘剂构成；所述酸胶粘剂层的厚度为 $13\ \mu\text{m}$ - $25\ \mu\text{m}$ 。

进一步的，屏幕PET黑白胶厂家在哪，所述离型膜层为PET离型膜或PET离型纸；所述离型膜层的厚度为 $25\ \mu\text{m}$ - $75\ \mu\text{m}$ 。

黑白胶带是一种遮光胶带，它主要用于光学显示设备的黏合和遮光。它由PET制成，并在两面都有涂层。

黑白胶带特性：

- 1.使用黑白两色特殊基材，白色表面吸收的光很少
- 2.优异的遮光性能；
- 3.对各种被粘物的附着力高。

黑白胶带的使用概要：

- 1.用于固定LCD（液晶显示器）和背光模块；
- 2.用于遮蔽和固定背光模块和LCD（液晶显示器）。
- 3.用于粘贴到产品光源上侧或产品侧面的贴片；
- 4.主要起到屏蔽和反射光的作用。

聚力成背光源膜材-屏幕PET黑白胶批发价格由深圳市聚力成新材料科技有限公司提供。深圳市聚力成新材料科技有限公司在绝缘材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，聚力成一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。