

高性能触摸屏相关仪网络监测漏水系统

产品名称	高性能触摸屏相关仪网络监测漏水系统
公司名称	南宁市拓普康仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市五象大道北二里二巷9号路边（天瑞酒店众望酒店正对面）
联系电话	0771-6729042，4956926 15398882420

产品详情

MicroCorr Touch是渗漏相关技术领域的突破性产品。该设备具有独有的三重相关设置技术，可以在不同的滤波设置中，同步进行三个相关。创新的新型传感器，独有的"Best in Class"技术。灵敏度是目前市场上任何同类型相关仪的两倍。能很好的解决传统管道检测难题，在检测塑料管和大口径管道时独具优势。

MicroCorr Touch是渗漏相关技术领域的突破性产品。创新的新型传感器，独有的"Best in Class"技术。灵敏度是目前市场上任何同类型相关仪的两倍。能很好的解决传统管道检测难题，在检测塑料管和大口径管道时独具优势。MicroCorr Touch是第一款嵌入了微软MS Windows – CE操作系统的相关仪。操作界面使用了高分辨率、全彩色的VGA触摸屏。HWM利用这种新技术来设计，用户界面高度直观，按键数量少，操作简便。宽大的屏幕采用Tuffscreen防炫光保护，即使在明亮的阳光下，也可以清楚地显示相关结果和数据信息。该设备具有独有的三重相关设置技术，可以在不同的滤波设置中，同步进行三个相关，当最佳滤波出现时，相关仪会自动锁定在该滤波区间，尤其适用于管材无法确定时。发射信号质量强，传播距离远。发射机机构设计紧凑，装有隐性磁铁，配有符合人体工程学的抗高冲击强度的手提箱，可在苛刻的气候条件下使用。

HWM拥有设计和制造相关仪的丰富经验，并将以极具竞争力的价格为客户提供这款最佳性能的产品。

产品优势 165mm 全彩VGA触摸屏 三重相关技术 精准，精确的泄漏定位
高度直观的用户界面，最少化按键设计，易于使用 紧凑便携式设计，背带设计，辅助携带设备
坚固耐用的结构 可充电电池 重量1.9kg 防眩光屏幕保护 军工接头 ABS+PC工程外壳
传感器的优化（1 - 5000Hz响应，高 V/g 输出） 发射机到主机范围 - 1000米视线范围内 技术规格
控制单元 过滤器的选择 手动，FFT(快速付立叶变换)和三重滤波相关。

管道相关数据的默认设置 分辨率 $\pm 0.1m$

显示 全彩色的VGA，高能见度

天线 外置天线/ 磁铁吸挂

电池类型 可充电锂离子电池，现场可更换

电池寿命 7小时（可充电）

键盘类型 触摸屏界面，Tuffscreen涂层眩光屏幕保护

按键功能 三重滤波相关、组合相关/测量模式

、听音、频率分析、水峰抑制、用户可定义管道类型和速度、直观的用户界面、箱内充电

语言 中文操作界面

操作软件 微软Windows CE嵌入式

打印机输出	通过 USB连接到可用打印机
PC下载	通过PC软件，与Windows兼容
尺寸	90mm × 250mm × 180mm
重量	1.9kg
工作温度	-15 ° C to +50 ° C
防护等级	IP65
外壳	高抗冲击PC / ABS注塑成型
接头	Amphenol军用标准
诊断	开机时自检和自动校准
发射机	可选1或2个发射机
无线电频率	符合当地法规
接口	耳机，外接天线，充电
电池类型	可充电锂离子电池，现场可更换
电池寿命	7小时（可充电）
天线	外接天线
尺寸	200mm × 135mm × 50mm
重量	0.87kg
防护等级	IP65
外壳	高抗冲击PC / ABS注塑成型
连接器	Amphenol军用标准 探头
频率响应	d.c.- 5000Hz, High V/g
防护等级	IP68 橡胶防护罩 防震保护
连接	2m/3m/5m高强度专用电缆 军事规格连接器
水听器	可作为选项 装箱
充电	

如果充电，请使用主电源或12V车载电源，为所有充电组件提供充电