

质感砂胶漆 调色配方依客户要求

产品名称	质感砂胶漆 调色配方依客户要求
公司名称	广西耀王邦环保材料有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:蓝翠鸟 规格:75KG/桶 颜色:多色
公司地址	广西贺州市平桂区黄田镇英石村桥子头(注册地址)
联系电话	18074990907

产品详情

1.质感漆施工工艺—基层处理：先将装修表面上的灰块，浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净；表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶（配合比为10：1）的稀释液将SG821腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整。2.质感漆施工工艺—满刮两遍腻子：一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；二遍满刮腻子方法同一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整，否则必须进行三遍、四遍，用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整，后用细砂纸打磨平整光滑为准。