

# 长沙地坪漆，长沙地坪漆销售，长沙地坪漆厂家，长沙地坪漆供应

产品名称	长沙地坪漆，长沙地坪漆销售，长沙地坪漆厂家，长沙地坪漆供应
公司名称	长沙秀亮建材科技有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	
公司地址	岳麓区含浦科技园
联系电话	0731-89782622 18008403959

## 产品详情

### 环氧砂浆地坪

#### 适用范围

要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器，电子，机械、通讯设备，仪器仪表，食品，医药，化工，烟草，饲料，纺织，饮料，服装，家具，塑料，文体用品等制造车间地面,特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。

#### 性能特点

- a、由环氧树脂与超硬石英砂固结而成,强度特高;
- b、耐重压、耐冲击、耐磨损、附着力强;
- c、防尘防潮防水、防腐防霉、平整光洁、清洁方便;
- d、半光、高光、防滑表面及低温、潮湿条件适用等多个品种。

#### 施工工艺

- a、基面处理;
- b、涂刷封闭底漆
- c、刮环氧中层砂浆;
- d、刮环氧腻子;
- e、滚涂环氧面漆;

#### 储存及施工注意事项

- a、室温下，干燥、通风地方存放，
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触，
- c、易燃产品，勿近热源、火源，
- d、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完；施工完立即清洗工具；
- e、水泥地面要求湿度8%以下；
- f、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- g、施工完24小时后即可行人，5天后可行车。

#### 使用年限

1MM使用5年以上，2MM使用8年以上

## 技术指标

干燥时间 表干 4 实干 24 粘接强度MPa 2 耐冲击性kg.m 50通过 耐磨性 (750g/500R, 失重g) 0.03  
耐水性 48小时无变化 抗压强度MPa 80 抗弯强度Mpa 6 抗伸强度Mpa 8 耐30%盐水 13天无变化  
耐30%硫酸 7天无变化 耐40%氢氧化钠 7天无变化 耐汽油120# 7天无变化