

无锡蓝色尼龙MC901板棒象牙白MC尼龙PEEK1000板棒torlon4203板棒

产品名称	无锡蓝色尼龙MC901板棒象牙白MC尼龙PEEK1000板棒torlon4203板棒
公司名称	无锡市鑫瑞塑胶材料有限公司
价格	26.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾虹路58号优谷产业园8号
联系电话	86-051068929586

产品详情

mc 尼龙：英文名称 monomer casting nylon，中文称单体浇铸尼龙。“以塑代钢、性能卓越”，用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐，绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。

mc 尼龙（象牙白）：未改性浇铸尼龙6的特性与pa66极为接近，其综合性能好，强度，刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨，耐热老化，机加工性能好等。

mc901（蓝色）：这种改性尼龙6有醒目的蓝色，比普通浇铸尼龙的韧性高，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮，齿条和传动齿轮的理想材料。

pa66+ 油（绿色）：这种铸型尼龙66是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比一般尼龙的磨擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）。

pa66+ 二硫化钼（灰黑色）：含二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性，它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

pa66+ 固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙66的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的磨擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。

pa6（白色）：该材料具有最优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使 pa6 成为一种“通用级”材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

pa66（奶油色）：与pa6相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，但冲击强度和

机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。

pa4.6（红棕色）：与普通尼龙相比，pa4.6的特点是刚性保存力强，耐蠕变性好，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，pa4.6用于pa6、pa66、pom和pet在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”（80-150）

pa66+gf30（黑色）：与纯pa66相比，这种尼龙添加30%玻璃纤维增强，其耐热性、强度、刚度。耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高，它的最大允许使用温度较高。

主要特性：机械强度、刚度、硬度、韧性高等特点。耐老化性好，机械减振能力好，良好的滑动性，优异的耐磨性，机械加工性能好，高化学稳定性，抗有机溶剂和燃油，无毒无害。以及高耐热不形变性（适用温度范围-40度---120度）。尼龙是五大工程塑料中应用最广的品种。

用途：广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坯料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止机械零件。

联系人:曹丽15861547164 直线:0510-68929586

旺号：xinruisujiao3 qq:1273596087

网站：诚信通:<http://xinruisujiao3.cn.alibaba.com>