

科思创TPU(487滚轴 隔膜原料)

产品名称	科思创TPU(487滚轴 隔膜原料)
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	特性:耐高温 耐油脂TPU 加工方式:注射成型 挤出成型 型号:487
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

科思创TPU(487滚轴 隔膜原料)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

TPU弹性体应用范围:1.TPU汽车部件2.TPU球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套。3.TPU板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等。4.TPU机械·工业用部件。5.TPU各种齿轮；密封件（主要起和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承。6.TPU盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等。7.TPU服饰辅料。8.TPU士文胸肩带、服装松紧带等。9.TPU鞋类。10.TPU垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌。11.TPU士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，鞋底等。TPU已被应用于：鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。产品特性：1、TPU耐磨性是一般橡胶的3～5倍2、TPU硬度范围广、邵氏A60～邵氏D75

路博润 TPU美国Lubrizol 58300 注射成型 挤出成型 吹塑成型 浇铸成型 耐水解级 食品接触级 耐磨级 良好的物理性能 耐低温 宽加工窗口 易成型 良好的加工性 芳香族 聚醚基 吹塑薄膜 流延薄膜 平模 电缆护套 电线电缆 吹塑成型应用 挤出成型应用 注塑成型应用

HUNTSMAN TPU上海亨斯迈 85AE 本色 注塑级 耐磨级 良好的外观 高清晰度 耐弯折
不含邻苯二甲酸盐 耐用 聚酯基 鞋类 鞋底

TPU台湾拜耳优得 1055AU 注塑级 抗UV级 良好的机械性能 成型周期短 聚酯基

TPU山东一诺威 T3180

TPU烟台美瑞 E385 聚酯基 邵氏硬度87

TPU台湾科思创（拜耳） 9385AU 000000 本色 注射成型 挤出成型 耐低温弯折 抗微生物 耐水解 软管
电线电缆 电线护套

Desmopan TPU 德国科思创（拜耳） 487 注射成型 挤出成型 耐热级 压缩形变低 耐高温 耐油脂
耐油 成型周期短 聚酯基 汽车领域的应用 滚轴 密封件 阻尼元件 隔膜

Desmopan TPU 德国科思创（拜耳） 990R

Desmopan TPU 德国科思创（拜耳） DP9395AU

Desmopan TPU 德国科思创（拜耳） IT70AU