

# 临沂建筑工地模板 优良建材物美价优 建筑工地模板厂

产品名称	临沂建筑工地模板 优良建材物美价优 建筑工地模板厂
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

一、主体结构技术控制措施1、原材料墙柱板及梁侧模板为 18mm厚黑模板或竹夹板，禁用红模板；楼板采用50X100mm的标准进口木枋，墙柱竖楞采用槽钢；正负零以上楼板支撑体系采用钢管架，推荐采用轮口式脚手架2、模板集中加工模板的尺寸由项目部技术负责提供的模板加工图统一加工，加工好的模板堆放整齐，标明尺寸，严禁平板锯上楼层。3、模板支撑体系楼板支撑立管纵横向间距 1.2m，扫地杆距楼面 200mm，建筑工地模板展示区，中间水平拉杆步距 1.8m。次数用完API KEY 超过次数限制

底模上表面标高允许偏差： $\pm 5\text{mm}$ ；柱、墙、梁截面内部尺寸允许偏差： $(4\text{mm}, -5\text{mm})$ ；层高垂直度（不大于5m）允许偏差： $6\text{mm}$ ；相邻两板表面高低差允许偏差： $2\text{mm}$ ；表面平整度允许偏差： $5\text{mm}$ 。2-2-8模板接缝无漏浆，临沂建筑工地模板，拆除模板混凝土强度达到要求，模板安装允许偏差经实测合格率90%，强度2-2-9模板拆除要考虑砼强度要求：梁、板跨度在2米以内时，砼强度要达到设计强度的50%，方可拆模；2-8米时砼强度要达到设计强度的75%；次数用完API KEY 超过次数限制

模板拼装：（1）拼装场地夯实平整，条件许可时可设拼装操作平台。（2）按模板设计图尺寸，建筑工地模板厂家，采用沉头自攻螺丝将竹胶板与方木拼成整片模板，按缝处要求附加小龙骨。（3）竹胶板模

板锯开的边及时用防水油漆封边两道，防止竹胶板模板使用过程中开裂、起皮。3、模板加工好后，建筑工地模板厂，专人认真检查模板规格尺寸，按照配模图编号，并均匀涂刷隔离剂，分规格码放，并有防雨、防潮、防砸措施。4、放好轴线、模板边线、水平控制标高，模板底口平整、坚实，若达不到要求的应做水泥砂浆找平层，柱子加固用的地锚已预埋好且可以使用。次数用完API KEY 超过次数限制

临沂建筑工地模板-优良建材物美价优-建筑工地模板厂由河南优良建筑工程有限公司提供。“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”选择河南优良建筑工程有限公司，公司位于：商丘市睢县湖东路御府公园，多年来，优良坚持为客户提供好的服务，联系人：田总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优良期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。